

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0288

- 1) Code d'identification unique du produit type : **CIMENT FONDU[®]**
- 2) Usages prévus : **Préparation de béton, mortier, coulis, etc.**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 1+**
- 5) Norme harmonisée : **EN 14647:2005/AC :2006**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié AFNOR, N. 0333, a effectué l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et la validation continue du contrôle de production en usine et émis le certificat de conformité du contrôle de production en usine.**

Le laboratoire d'essai notifié AFNOR, N. 0333, a réalisé les tests de performances sur des échantillons fournis par le fabricant.

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance
Ciments d'Aluminate de calcium, constituants et composition du ciment :	CAC
Résistance à la compression (6h et 24h) :	Satisfait à l'exigence
Temps de prise :	Satisfait à l'exigence
Teneur en Alumine :	Satisfait à l'exigence
Teneur en sulfure :	Satisfait à l'exigence
Teneur en chlorure :	Satisfait à l'exigence
Teneur en alcalis :	Satisfait à l'exigence
Teneur en sulfates :	Satisfait à l'exigence
Durabilité	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier BLAISE MARTIN – Directeur Technique**

Saint Alban, 16/07/2019

.....

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 0 remarques :

CIMENT FONDU®
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-FR/0288



0333, 0333



29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France)
www.mapei.fr

19

CPR-FR/0288

EN 14647

CIMENT FONDU

Préparation de béton, mortier, coulis, etc.

Ciments d'Aluminate de calcium, constituants et composition du ciment :	CAC
Résistance à la compression (6h et 24h) :	Satisfait à l'exigence
Temps de prise :	Satisfait à l'exigence
Teneur en Alumine :	Satisfait à l'exigence
Teneur en sulfure :	Satisfait à l'exigence
Teneur en chlorure :	Satisfait à l'exigence
Teneur en alcalis :	Satisfait à l'exigence
Teneur en sulfates :	Satisfait à l'exigence

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*