

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0257

- 1) Code d'identification unique du produit type : **MORTIER GRIS**
- 2) Usages prévus : **Mortier pour maçonnerie – Utilisation courante en maçonnerie pour le bâtiment et le génie civil**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 2+**
- 5) Norme harmonisée : **EN 998-2:2016**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié AENOR, N. 0099, a effectué l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et la validation continue du contrôle de production en usine et émis le certificat de conformité du contrôle de production en usine.**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance à la compression :	Catégorie M5
Résistance initiale au cisaillement :	0,15 N/mm² (valeur tabulée)
Teneur en chlorure :	< 0,1 %
Réaction au feu :	Classe A1
Absorption d'eau par capillarité :	< 2 kg*m²*min^{0,5}
Conductivité thermique :	Λ10,sec 0,82 W/mk (valeur tabulée)
Perméabilité à la vapeur d'eau :	μ15/35 (valeur tabulée)
Durabilité :	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier BLAISE MARTIN– Directeur Technique**



Saint Alban, 09/04/2019

.....

Révision 0 remarques :	Première édition
------------------------	------------------

MORTIER GRIS
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-FR/0257



 0099	 29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France) www.mapei.fr
19 CPR-FR/0257 EN 998-2 MORTIER GRIS <i>Mortier pour maçonnerie – Utilisation courante en maçonnerie pour le bâtiment et le génie civil</i>	
Résistance à la compression :	Catégorie M5
Résistance initiale au cisaillement :	0,15 N/mm ² (valeur tabulée)
Teneur en chlorure :	< 0,1 %
Réaction au feu :	Classe A1
Absorption d'eau par capillarité :	< 2 kg*m ² *min ^{0,5}
Conductivité thermique :	Λ10,sec 0,83 W/mk (valeur tabulée)
Perméabilité à la vapeur d'eau :	μ15/35 (valeur tabulée)
Durabilité :	NPD

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.