

Déclaration de Performance

N° DoP: 06-002 2016-12-12

Code d'identification unique du produit type

Plaque ondulée bitumée - Catégorie S

Usage(s) prévu(s)

Couvertures des toits de bâtiments pour pose en discontinu

Fabricant

Onduline France
B.P. 15 - Zone industrielle | 76480 Yainville - France
e-mail: technique@onduline.fr

Système(s) d'EVCP

Système 3 (réaction au feu) | Système 4 (autres performances)

Norme(s) harmonisée(s)

EN 534:2006+A1:2010

Organisme(s) notifiée(s)

1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme(s) harmonisée(s)
Flexion sous charge descendante	$\geq 700 \text{ N/m}^2$	EN 534:2006+A1:2010
Résistance au choc	250 mm	
Résistance à l'arrachement	> 150 N	
Résistance à l'arrachement après vieillissement par le gel/dégel	> 150 N	
Imperméabilité à l'eau	Réussi	
Imperméabilité à l'eau après vieillissement par le gel/dégel	Réussi	
Coefficient de dilatation thermique	$< 100 \times 10^{-6} \text{ 1/K}$	
Réaction au feu	E	
Performance au feu extérieur	Froof	
Substances dangereuses	NPD*	

*NPD: Performance non déterminée

Les performances du produit identifiées ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Numéro de version : v04

Signé pour le fabricant et en son nom par

TAWILE Nay
Directeur Général Europe
Paris, 25.01.2024

