



ONDUBAND®

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIVE
Travaux de raccordement d'étanchéité.
Réparations sur des petites surfaces.



FACILE À METTRE
EN ŒUVRE



CONDITIONNEMENT
PRATIQUE



UNIVERSEL



LARGE GAMME



Caractéristiques techniques

Coloris	Dimensions	Cdt	Codes
Aluminium	5 m x 7,5 cm	4	5AL7501 - 3467670033450
Aluminium	5 m x 10 cm	3	5AL10001 - 3467670033467
Aluminium	5 m x 15 cm	2	5AL15001 - 3467670033474
Terracotta	5 m x 7,5 cm	4	5TC7501 - 3467670033511
Terracotta	5 m x 10 cm	3	5TC10001 - 3467670033528
Terracotta	5 m x 15 cm	2	5TC15001 - 3467670033535
Anthracite	5 m x 7,5 cm	4	5AN7501 - 3467670033481
Anthracite	5 m x 10 cm	3	5AN10001 - 3467670033498
Anthracite	5 m x 15 cm	2	5AN15001 - 3467670033504

Mise en œuvre

- 1 Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé (dans le cas d'un support poreux, appliquer ONDUPRIMER®).
- 2 Enlever le film pelable siliconé et coller en pressant quelques secondes.
- 3 Maroufler sur toute la surface du produit.

