

ONDUMASTIC®

Mastic bitumeux à froid



ONDUMASTIC® est un mastic bitumineux à froid sans vapeur nocive, servant principalement de collage complémentaire des bandes de bardeaux sur elles-mêmes et des traitements de points singuliers de toiture. C'est un produit solvanté respectant les normes sanitaires et environnementales.

DESTINATION

ONDUMASTIC® s'utilise principalement en collage des éléments de bardeaux sur eux-mêmes et en traitement singulier de toiture type doublis et faîtage reconstitué sous forme de noisettes ou cordon. Il peut être utilisé également pour combler certaines fissures sur éléments de bardeau et colmatage en réparation d'étanchéité de sortie de toiture (cheminée, chéneau...).

CARACTERISTIQUES

Nature	Mastic bitumeux, polymères et résineux à base de solvant
	Résiste à l'eau, à l'alcool, à la plupart des acides et bases dilués
Consistance	Visqueuse, pâteuse
Couleur	noir foncé
Conditionnement	Bidon de 1 kg et 5 kg et en cartouche 310 ml (300 gr)
Durée de stockage*	Date limite sur emballage
Temps de séchage	Selon température et hydrométrie ambiante
Nettoyage des outils	Solvants pétroliers, White Spirit
Densité relative	1,25 g/l
Point d'éclair	34,00°C
hydrosolubilité	Insoluble
Température de service	Mini 5°C
Viscosité	Pénétrabilité : 330 1/10 mm 25°C
VOS (g/l)	190

CONTENANCE	CODE	GENCOD
Cartouche 310 ml	6952	5412520708017
Bidon de 1 kg	6949	5412520707713
Bidon de 5 kg	6951	5412520707911

CONSOMMATION

- En partie courante de la toiture : pour les pentes comprises entre 20 et 30 % collage complémentaire sous forme de noisettes en haut des échancrures : **110 gr/m²**.
- Traitement du doublis (démarrage à l'égout sur bande métallique) : **100 gr/ml**.
- Traitement du faîtage et des arêtières : **200 gr/ml**.
- 1 kg d'ONDUMASTIC® : **1200 cm³**.

MISE EN ŒUVRE

- ONDUMASTIC® est une colle s'appliquant à froid et destinée au collage des jupes de bardeaux entre elles en complément des points thermo collants déjà existants et sur le traitement des points singuliers de toiture (faîtage, arêtier, doublis, noue...).
- ONDUMASTIC® doit s'appliquer en quantité modérée, à l'aide d'une spatule lorsque l'on utilise les bidons ou directement à l'aide de l'embout de la cartouche, sous forme de noisette ou de cordon de colle continu, selon les cas.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ONDUMASTIC® ne peut pas s'appliquer au-dessous de 5°C.

STOCKAGE

- Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
- Ne pas fumer.



www.onduline.fr

Onduline®