

- Formule sans acide, sans soude, idéale avec une fosse septique.
- Élimine les déchets organiques, graisses et savons sous l'action d'enzymes, dans le respect de la fosse septique.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

99,5% des ingrédients sont d'origine naturelle.

Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.



Canalisations en plastique, métal ou alliage, WC broyeur



Bouchons non organiques, blocage complet.
Contre-indication du fabricant.

MODE D'EMPLOI

Débouchage : traiter de préférence le soir. Agiter avant emploi. Ecouper au maximum l'eau stagnante puis verser un peu d'eau tiède (mais pas bouillante) dans la canalisation. Verser lentement 1/4L de déboucheur (1/2L pour un WC broyeur). Laisser agir 4 à 6h puis rincer.

Entretien régulier : 2 bouchons par semaine dans chaque canalisation. Attendre 1h avant de rincer.

RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable. Ne pas attendre que la canalisation soit totalement bouchée pour intervenir. Après débouchage, entretenir régulièrement.

COMPOSITION

Moins de 5% de : agents de surface anioniques, enzymes, parfums. Contient aussi : eau, éthanol, gomme xanthane, sodium citrate, dénaturant.

PRÉCAUTIONS

ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.

UFI : C4W1-V0QW-500H-WU4V



e1L



HN0932



Une question ? www.starwax.fr

0 806 601 101 Service gratuit + prix appel

S.A.S. BRUNEL - CS 80206 F 59445 WASQUEHAL cedex