

Produit éco-responsable



- Enrobé à froid grenu noir, souple et drainant ou semi-dense spécialement élaboré pour :
 - Utilisation d'urgence (nids de poule, réparations provisoires...)
- Longue conservation, disponibilité immédiate

VIASTOCK F 0/4 - 0/6 - 0/10

prêt à l'emploi



Enrobé à froid stockable
Émulsion de bitume activé et
huile végétale d'origine française

(Conforme aux spécifications de la norme NF P 98-139)

BITUVIA

2, rue Roger Dion - 41 000 Blois
Tél. : 02 54 58 23 10

bituvia@bituvia.fr

www.bituvia.com



Caractéristiques physiques

Granulométrie	Existe en 0/4 - 0/6 - 0/10
Provenance	Carrière de roche massive
% vide	15 - 20%
Densité	# 2

Conditionnement

Seaux	25 ou 30 kg Conservation 18 mois
Sacs	33 kg Conservation 6 mois

Conditions d'emplois

Température de stockage	A l'abri du gel et refermer hermétiquement
Mise en œuvre	Après nettoyage, balayage d'un carré propre Mettre 1 centimètre en plus du niveau fini
Compactage	Cylindre ou dame à main
Épaisseur	3 à 5 cm (60 à 80 kg/m ²)
Temps de curage	3 semaines
Précautions d'emplois	Éviter tout contact avec les yeux (se laver immédiatement, et rincer abondamment)
Emplois particuliers	Consulter le service technique BITUVIA

