












SWINGLINE



F CONSEILS DE MONTAGE

Conserver les produits au sec. Veiller à ce que la pièce dans laquelle les lambris doivent être placés soit bien sèche et puisse être chauffée. Laisser les paquets s'acclimater pendant au moins deux jours dans la pièce en question. Le bois travaille ! Il est donc déconseillé de placer les bouts des lambris directement contre le mur ou le plafond. Laisser un espace de dilatation d'environ 15mm par longueur de lambris. Dans une pièce à haut degré d'humidité, par exemple dans une construction neuve, les lambris peuvent se dilater jusqu'à 0,8% de leur longueur. L'espace de sécurité sera ultérieurement masqué de façon élégante grâce aux diverses moulures de finition HDM. Ne jamais exposer les lambris à une température supérieure à 110°C (penser aux chauffages etc.). Ne jamais exposer directement les lambris aux rayons de soleil au travers de vitres car cela pourrait entraîner un risque de focalisation de chaleur. Les lambris sur base de MDF peuvent être utilisés dans des pièces humides (à l'exception des saunas), à condition qu'elles aient une bonne ventilation. Ils ne doivent cependant pas être exposés à des éclaboussures d'eau.

Les lambris HDM se posent les uns après les autres à l'aide de clips fixés (vissés ou cloués) sur les longs côtés à un lattis. Ce lattis (environ 19 x 44 mm) est constitué de lattes vissées (vis 4,5 x 60mm min.) au mur ou au plafond et distantes de 35cm les unes des autres. Veiller à ce que le lattis soit bien de niveau. Dans le cas d'inégalités du mur ou du plafond, il peut se révéler nécessaire d'égaliser les surfaces. Il est conseillé d'apposer un lattis supplémentaire dans les pièces sujettes à de grands changements de température ou d'humidité, afin d'obtenir une bonne ventilation derrière les lambris. Attention: ne jamais coller les lambris!

Dans le cas de lambris chanfreinés, il est recommandé de scier une bande du côté languetté du premier lambris afin de pouvoir le fixer perpendiculairement au lattis à l'aide de vis. La languette du second lambris est glissée dans la rainure du premier et le deuxième lambris est alors à son tour fixé avec clips (CLE2/CLE 3mm). Recommencer l'opération pour les lambris suivants.

Finition: Différents types de moulures assorties sont disponibles pour recouvrir l'espace de dilatation entre les lambris et le mur ou plafond.

Attention! Vérifier avant de commencer la pose le bon état de tous les lambris. Comme il est d'usage général, les produits placés sont considérés comme acceptés.

Les lambris HDM sont garantis 10 ans.

Consultez le certificat de garantie disponible chez votre revendeur HDM pour les conditions complètes de garantie.

HDM