

Revêtements décoratifs pour murs et plafonds

EXAPAN[®]

Mise en œuvre simple

Outillage nécessaire :



Recoupe facile avec une lame à denture fine (scie sauteuse ou scie à main).



Pose murale

2 types de pose et 3 modes de fixation

Sur supports plans et secs
Pose directe



Vissage



Agrafage



Collage

Sur supports dégradés et/ou humides
Pose sur ossature

ossature bois



Agrafage



Collage

ossature métallique



Vissage



La Pose sur ossature bois ou ossature métallique facilite la mise en place d'un isolant.

Grosfillex[®]

www.grosfillex.com

Revêtements décoratifs pour murs et plafonds

EXAPAN®

Pose en plafond

Pour faciliter la mise en oeuvre et assurer une meilleure tenue des lames, nous conseillons de visser les lames.

Pose directe



Pose sur ossature



Pose suspendue



avec les pièces de suspension spécifiques pour rabaisser un plafond (10 cm minimum)



ou faciliter la mise en place d'un isolant.




Possibilité d'encaster des spots.
Température maximum d'utilisation : 60°C

Profils de finition

Un profil pour chaque utilisation



Longueur 2,60 m



Multifonction :
• angle interne
• finition extrémité



Spécial plafond :
un profil décoratif



Angle externe



Raccord de lames



Finition clippable
d'extrémité



Corniche