



MORTIER



-  **Prêt à gâcher**
-  **Support neuf ou rénovation**

Montage de parpaings ou de briques, réalisation de chapes minces ou corps d'enduit, scellements...

Destination

Montage de parpaings et de briques. Scellements. Confection de corps d'enduit de façade. Réalisation de chape mince, en neuf et en rénovation.

Composition

Composé de sables et ciment spécifique. Supprime les approvisionnements sur chantier.

Supports admis

Béton
Maçonnerie enduite et maçonnerie brute
Moellons

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente, manuellement ou à la bétonnière avec 2,4 à 2,9 L d'eau propre par sac. Le mélange obtenu doit être homogène.

Préparation du support


Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Le dépoussiérer. Humidifier avant application.

Consommation et conservation

20 kg/m² et par cm d'épaisseur.
12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Application

Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche.
Pour la réalisation d'enduit, appliquer le mortier de 15 à 20 mm par passe.
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	287495	3538985404843

*A1-A3 Impact depuis la fabrication des matières premières constitutives du produit jusqu'à la sortie de notre usine.