

NOTICE DE POSE

Protection individuelle : port de gants, masque anti-poussière et lunettes

RECOMMANDATIONS:

- Température du support pendant la mise en œuvre: entre 5 et 25 °C.
- Protégez contre toute infiltration (toit ou couventines).
- Nos produits <<intérieur/extérieur>> résistent au gel.
- Les plaquettes de parement peuvent être posées à l'intérieur avec MODULO / PARMUR COLLE sur des plaques de plâtre, briques plâtrières ou plâtre et avec MODULO COLLE EXTRA sur du ciment.

PREPARATION:

Assurez-vous que votre support soit sain et sec, sans reste de peinture ou de papier peint. Ne pas coller sur bois, métal, faïence, dans des locaux humides ou exposés à des températures supérieures à 50°C (produits <<intérieur>>) ou 70°C (produits <<intérieur/extérieur>> ou <<extérieur>>).

Notre produit ne doit pas être installé sur le sol ou le plafond.

Achetez en une seule fois la quantité nécessaire au chantier (nos produits évoluent avec le temps) et mélangez les plaquettes de parement de plusieurs boîtes pour garantir une harmonie de nuances. Renseignez-vous sur l'existence de pierres d'angles saillants pour la finition de votre chantier. Les pierres d'angles, entourages de portes et fenêtres, plinthes et cimaises doivent impérativement être posés avant les plaquettes pour éviter les découpes disgracieuses.

POSE:

1. Tracez des traits de niveau tous les 50 cm. Il est recommandé d'utiliser un niveau pour assurer l'alignement des plaquettes de parement.
2. Pour une parfaite adhérence, ébavurez et enlevez si nécessaire les aspérités qui peuvent subsister au dos des plaquettes de parement à l'aide d'une râpe à bois. Posez les plaquettes de parement de bas en haut.
3. Déposez des plots de MODULO / PARMUR COLLE (produits <<intérieur>>) ou MODULO COLLE EXTRA (produits <<intérieur/extérieur>> ou <<extérieur >>) au dos des plaquettes de parement à l'aide d'un peigne. Le double encollage est obligatoire pour les produits <<intérieur/extérieur>> ou <<extérieur >>.
4. Appliquez les plaquettes de parement sur le mur en appuyant et en effectuant un mouvement de va-et-vient horizontal. Pour les produits avec joints, veillez à laisser un joint de 1,5 à 2 cm.
5. Si vous avez besoin de découper les plaquettes de parement « intérieur », utilisez une scie égoïne ou une meuleuse d'angles, pour les plaquettes de parement « intérieur/extérieur » et « extérieur », utilisez une meuleuse d'angles. La râpe à bois ainsi que la scie cloche peuvent être utilisées en cas de découpes particulières (interrupteur/prise...).
6. Protégez vos plaquettes de parement d'éventuelles projections d'eau en appliquant le spray hydrofuge et oléofuge MODULO PROTECTION PLAQUETTES DE PAREMENT.

LE JOINTOIEMENT:

Suivant le modèle de plaquettes de parement, appliquez le joint MODULO / PARMUR JOINT 24 heures après la pose.

Préparez le mortier, coupez le bout de la poche en biais (± 1 à 2 cm), remplissez la poche à moitié et, en pressant, remplissez les joints à ras-bord en maintenant la poche au fond de l'espace en contact avec le mur.

En cas de débordement sur les plaquettes de parement, laissez le joint s'affermir et supprimez l'excédent au moment du grattage final.

Dès que le mortier commence à prendre (± 1 heure en fonction de la température ambiante), serrez le joint à l'aide du fer à joint.

Les joints réguliers lisses sont écrasés avec le fer à joint puis lissés au pinceau; les joints à l'ancienne, granuleux, sont grattés à l'aide du fer à joint puis brossés avec une brosse chiendent.

Ne pas utiliser de brosse métallique ni d'éponge humide pour nettoyer les plaquettes de parement.

Nous ne recommandons pas le vernissage des plaquettes de parement.

Il est recommandé de travailler par tranches de 3 m² environ.

ENTRETIEN:

(1) Utilisez uniquement des solutions de nettoyage à pH neutre pour nettoyer les plaquettes de parement.

(2) Ne pas effectuer de nettoyage haute pression sur les plaquettes de parement.

(3) Protégez vos plaquettes de parement à l'aide d'un spray hydrofuge après installation afin d'en faciliter l'entretien.

(4) Nettoyez les plaquettes de parement à l'aspirateur, en vous assurant de ne pas mettre l'embout de l'aspirateur en contact direct avec le parement.

(5) En cas de tâche fortement imprégnée, demandez les conseils d'un professionnel. Attention aux produits de nettoyage non spécifiques.

Tout produit posé est considéré comme accepté.

La garantie fabricant s'applique uniquement sur le remplacement des produits sous réserve du respect des directives de pose MODULO.