

NOTICE DE POSE

Protection individuelle : port de gants, masque anti-poussière et lunettes

RECOMMANDATIONS:

- Température du support pendant la mise en œuvre: entre 5 et 25 °C.
- Protégez contre toute infiltration (toit ou couventines).
- Nos produits <<intérieur/extérieur>> résistent au gel.
- Ces plaquettes peuvent être posées à l'intérieur avec MODULOCOLLE sur support absorbant (type plaque de plâtre, briques plâtrières, plâtre) et avec COLLE EXTRA sur support ciment.

PREPARATION:

Assurez-vous que votre support soit sain et sec, sans restes de peinture ou du papier peint. Ne pas coller sur bois, métal, faïence, locaux humides ou exposés à des températures supérieures à 50°C (produits <<intérieur>>) ou 70°C (produits <<intérieur/extérieur>> ou <<extérieur>>).

Notre produit ne doit pas être installé sur le sol ou le plafond.

Achetez en une fois la quantité nécessaire au chantier (nos produits évoluent avec le temps) et mélangez les pierres de plusieurs boîtes pour garantir une harmonie de nuances. Renseignez-vous sur l'existence de pierres d'angles saillants pour la finition de votre chantier. Les pierres d'angles, entourages de portes et fenêtres, plinthes, cimaises et corniches doivent impérativement être mis en place avant les pierres standards pour éviter les découpes disharmonieuses.

POSE:

1. Tracez des traits de niveau tous le 50 cm. On est recommandé d'utiliser un niveau pour assurer une bonne position des rangées de plaques.
2. Grattez le dos des plaques à l'aide d'une râpe à bois pour obtenir un collage plus ferme. Otez si nécessaire les aspérités qui peuvent subsister au dos des plaques à l'aide d'une râpe à bois. Posez les plaques de haut en bas pour éviter les salissures.
3. Déposez des plots de MODULOCOLLE (produits <<intérieur>>) ou COLLE EXTRA (produits <<intérieur/extérieur>> ou <<extérieur>>) au dos des plaques à l'aide d'une spatule à colle. Le double encollage est obligatoire pour les produits <<intérieur/extérieur>> ou <<extérieur>>.
4. Appliquez les plaques sur le mur en appuyant et en effectuant un mouvement de va-et-vient horizontal, en laissant un espace libre entre les plaques de 1,5 à 2 cm pour les produits qui doit être installés avec joint.
5. Si vous avez besoin de découper les produits <<intérieur>>, vous pouvez utiliser une scie égoïne ou une meuleuse d'angles. La râpe à bois ainsi que la scie cloche peuvent être utilisées en cas de découpes particulières (interrupteur/prise...). Pour les produits <<intérieur/extérieur>> et <<extérieur>>, utilisez une meuleuse d'angles.
6. Protégez vos plaques d'éventuelles projections d'eau en appliquant le spray hydrofuge et oléofuge MODULO PROTECTION PLAQUETTES DE PAREMENT.

LE JOINTOIEMENT:

En fonction de la plaquette choisie, exécutez le joint avec MODULOJOINT ou JOINT à L'ANCIENNE 24 heures après la pose.

Préparez le mortier, coupez le bout de la poche en biais (± 2 à 3 cm), remplissez la poche à moitié et, en pressant, remplissez les joints à ras-bord en maintenant la poche au fond de la gorge en contact avec le mur.

S'il déborde sur les pierres, laissez-le s'affermir et supprimez l'excédent au moment du grattage final.

Dès que le mortier commence à prendre (± 1 heure en fonction de la température ambiante), serrez le joint à l'aide du fer à joint (fourni dans MODULOJOINT ou JOINT à L'ANCIENNE).

Les joints réguliers devront être lissés au fer ; les autres seront brossés à la brosse à chiendent. Surtout ne pas utiliser de brosse métallique.

Ne pas utiliser de brosse métallique ni d'éponge humide pour nettoyer les plaques.

Nous ne recommandons pas le vernissage des plaquettes.

Il est recommandé de travailler par tranches de 3 m² environ.

ENTRETIEN:

(1) Utiliser uniquement des solutions de nettoyage à pH neutre pour nettoyer la pierre.

(2) Ne pas effectuer de nettoyage haute pression sur la plaquette.

(3) Protégez vos pierres de parement à l'aide d'un spray hydrofuge après installation afin d'en faciliter l'entretien.

(4) Nettoyez les plaques à l'aspirateur, en vous assurant de ne pas mettre l'embout de l'aspirateur en contact direct avec le parement.

(5) En cas de tâche fortement imprégnée, demander les conseils d'un professionnel. Attention aux produits de nettoyage non spécifiques.

Tout produit posé est considéré comme accepté.

La garantie fabricant s'applique uniquement sur le remplacement des produits sous réserve du respect des directives de pose MODULO.