

**ONDULINE  
EASYFIX®**



**PATIO**



**ABRIS DE JARDIN**

Les plaques **ONDULINE EASYFIX®** sont légères, faciles à installer et peuvent être utilisées sur des annexes, des carports, des abris pour le bois, garages, etc.

**Découvrez notre simulateur 3D sur [onduline.fr](http://onduline.fr)**



*Made by me!*



Flashez pour visionner les vidéos de pose !

ONDULINE FRANCE  
ZI - BP 15 - 76480 YAINVILLE  
Tél + 33 (0)2 35 05 90 90  
Fax. + 33 (0)2 35 05 91 11  
[www.onduline.fr](http://www.onduline.fr)



An Ondura Group Company  
 **Ondura**  
Protection above all

**Onduline®**  
Systèmes légers de couverture

8304605A - 02/2022 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis. SIRET: 383 772 571 000 22



**ONDULINE  
EASYFIX®**

*Made by me!*



Avant



Après

**PLAQUES DE  
COUVERTURE  
FACILES ET RAPIDES  
À INSTALLER**

Plus de  
**50%**  
de matières  
recyclées



**Onduline®**  
Systèmes légers de couverture

**ONDULINE  
EASYFIX®**



**ABRI DE JARDIN**



**GARAGE**



Anti-UV



Onduline®  
Sealsmart™



Éco-responsible



Facile à mettre  
en œuvre



Léger

**ONDULINE EASYFIX®**

La nouvelle plaque innovante **ONDULINE EASYFIX®** est la solution de couverture esthétique et vraiment facile à poser.

## Coloris

**NOUVEAU**



Gris Anthracite

Ceramic intense

Noir intense



Vert intense



Brun intense



Rouge intense

## Caracteristiques techniques

Longueur	200 cm
Largeur	81 cm
Hauteur d'onde	38 mm
Poids par m <sup>2</sup>	2,77 kg
Poids par plaque	4,5 kg
Surface utile	1,34 m <sup>2</sup>



**NOUVEAU**  
DÉCOUVREZ  
LA PLAQUE ONDULINE  
EASYFIX® COMPACT

## Étapes de mise en œuvre

### FIXATION DES PLAQUES

- 

Pour la pose de la première rangée : Délimitez un débord de 7 cm et installez les plaques dans le sens contraire des vents dominants. Ensuite posez le premier rang et fixez les plaques sur les sommets d'onde.
- 

Pour la deuxième rangée : commencer la pose avec une demi-plaque et aligner les guides de recouvrement pour une étanchéité parfaite.
- 

Décalez la pose de la seconde rangée en commençant celle-ci par une demi-plaque.
- 


Pour assurer l'étanchéité du toit, alignez les guides de recouvrement.
- 

Fixez les plaques en utilisant les vis universelles au sommet des ondes, entre les guides de recouvrement. Attention de ne pas écraser les ondes !
- 

15 fixations minimums doivent être utilisées par plaque. Attendez de fixer la dernière onde avant de recouvrir celle-ci par la plaque suivante.

### FIXATION DES RIVES ET FAÎTIÈRES

- 

Commencez par installer les rives puis les faîtières en respectant un recouvrement de 12 cm minimum.
- 

La mise en œuvre est possible avec une pose pleine ou discontinu.

## Accessoires

### LA RIVE ASYMÉTRIQUE

Les rives asymétriques garantissent de pouvoir s'adapter aux plaques en rattrapant un écart jusqu'à 5 cm entre les plaques et la toiture.




**ONDUCLAIR® EASYFIW**  
Easyfix polycarbonate 10/10  
200 x 81 cm



**CLOSOIR**

### CALCULER LA PENTE DU TOIT

$$\text{Pente (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pente minimum requise : 15 % minimum



Seulement 15 fixations par plaque (pointes ou vis) pour assurer une bonne résistance au vent (9 fixations/m<sup>2</sup>)



Made by me!

### Comment couper les éléments ?

Vous pouvez couper les plaques et les accessoires avec un cutter ou une scie.



Pensez aux EPI