

## Pas à Pas - Fiche Méthode

# Application Résinence COLOR FINITION



### 1. Je Colore

### 2. Je Résine

#### ETAPE 1



Versez la totalité du pot A (résine Color) dans le contenant fourni et mélanger à l'aide d'une spatule plate et propre pour obtenir un mélange fluide et homogène.  
Versez le pot B (durcisseur) dans le même contenant et brassez à nouveau le mélange de façon homogène.

#### ETAPE 1



Versez la totalité du pot A dans le pot plastique.  
Versez le pot B (durcisseur) dans le même pot. Mélangez avec une spatule ou une baquette pendant 5 minutes. Puis laissez reposer 5 minutes.

#### ETAPE 2



Appliquez Résinence Color comme une peinture directement sans sous couche.  
Tendez bien la résine avec un rouleau mousse. Laissez sécher 6 h entre deux couches.

#### ETAPE 2




Lissez et tendez la Résine avec un rouleau mousse afin d'obtenir l'aspect désiré. (Mat, Satin, Brillant)  
Laissez sécher 6h entre deux couches.



Pour un effet laqué ( travail sur surfaces horizontales uniquement) (portes de placard, plan de travail) : appliquez à l'horizontal avec un rouleau calandreur n°1 et d'un rouleau mousse pour les arrêtes  
Séchage complet en 24 h.

#### ETAPE 3



Après 24 h de séchage, égrainez avec un abrasif très fin type grain fin 400 afin d'obtenir une surface lisse au toucher.



**AVANT**



**APRES**