

PLAN DE TRAVAIL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques mesurée	Plan de travail / Toilette / Table Usage horizontal soifficité	Méthode d'essai
Épaisseur	28 et 38 mm Hydro Exigences EN 438 ou DIN 16926	
Résistance à l'usure	Usure moyenne ≥350 trs.	NF D60 050 EN 438.2 DIN 53799
Résistance aux chocs (bille 500g)	Hauteur de chute : 65 cm 80% sans rupture Ø empreinte ≤ 1cm	NF D 60 050
Résistance à la rayure	≥ 2 N	NF D 60 050 DIN 53799
Résistance à la chaleur sèche (180°C)	Degré ≥3 (selon EN 12 722 - degré de 1 à 5)	
Résistance à la cigarette	Légère teinte brune autorisée	EN 438.2 DIN 53799
Résistance aux liquides chauds (café 80°C)	Degré = 5 (degré de 1 à 5)	
Stabilité des teintes (expo au bleu n°6)	Contraste gris ≥ 4	NF D 60 050
Tenue du collage	Classe 3	
Résistance à l'arrachement de surf	≥ 1.0 Mpa	NF EN 13329
Résistance au feu	M3	Epiradiateur
Teneur en formaldéhyde	3,5 mg/m ³ /h	EN 717.2

L'ensemble des informations est donné à titre indicatif et peut être amené à être ajusté.

PROPRIÉTÉS

- Panneau hydro.
- Haute résistance aux rayures, aux chocs et à l'abrasion.
- Haute tenue des couleurs à la lumière.
- Une face décorative. Contrebalancement KRAFT.
- Chant droit abs 2 mm.

APPLICATIONS

- Convient pour un usage horizontal intensif (plan de travail etc...)

GAMME

FORMAT	1850x610	2770x640	2000x650	3000x650
EPAISSEUR	28	28 - 38	38	38
PALETTE	20	15	15	15
EMBALLAGE	NU S/PALETTE	NU S/PALETTE	INDIVIDUEL BANDES DE CHANT	INDIVIDUEL BANDES DE CHANT

