

LCIE N° : NF012_1880

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

N° 0002AP
N° 1456AP

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant
Fixed socket-outlet

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / *Series* : dooxie
Références / *References* : Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

16 A, 250 V~, IP20 ou/or IP44
avec ou sans contact de terre/ *with or without earthing contact,*
Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s) n°*
152647-714670, 158526-730178C, 158526-730178F

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* NF012_1578 du/of 02/07/2018. Ajout de référence(s)
produit/addition of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 09/04/2019

Date de fin de validité / *Expiry date* : 01/01/2023

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1880

RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES AND MAIN CHARACTERISTICS

Feuille de norme / <i>standard sheet</i>	I (2P+T) - IIIA (2P)
Courant nominal (A) / <i>rated current (A)</i>	16 A
Tension nominale (V) / <i>rated voltage (V)</i>	250 V~
degré de protection <i>degree of protection</i>	IP20 - IP44 avec plaque 6 009 44 ou 6 003 44 <i>IP20 - IP44 with cover plate 6 009 44 or 6 003 44</i>
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	sans contact de terre / <i>without earthing contact</i> avec contact de terre / <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
Type des bornes <i>type of terminals</i>	bornes sans vis (rigide et souple) <i>screwless (rigid and flexible)</i>
Degré de protection contre les chocs électriques <i>degree of protection against electric shock</i>	protection normale <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs <i>existence of shutters</i>	avec obturateurs <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>method of application - mounting</i>	socles en saillie (avec cadre) ou socles encadrés <i>surface type (with boxes for surface mounting) or flush-type</i>
Procédé d'installation <i>method of installation</i>	conception A <i>design A</i>

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1880

Références de type	Références Blanc with claw and plate	Références Aluminium with claw and plate	Références Blanc with plate	Références Blanc	Références Aluminium	Références Noir velour	Fonction	Type de bornes Terminals	Spécificité Specificity
LOP12 6 00X 34	6 007 34			6 003 34	6 004 34		2P	slt	low depth
				0 952 14	0 952 44	0 952 74	2P	slt	low depth
LOR12 6 00X 28	6 007 28			6 003 28	6 004 28		2P+T	slt	low depth
				0 952 17	0 952 47	0 952 77	2P+T	slt	low depth
LOF12 6 00X 37				6 003 37	6 004 37		2P+T	slt	
				0 952 16	0 952 46	0 952 76	2P+T	slt	
LOF12			6 003 44				2P+T	slt	IP44
LOF12 6 00X 35	6 007 35			6 003 35	6 004 35		2P+T	slt	mobile face of entry plug
				6 006 35			2P+T	slt	mobile face of entry plug send by 50
	0 950 15	0 950 35					2P+T	slt	mobile face of entry plug
	0 950 25	0 950 45					2P+T	slt	mobile face of entry plug
	0 950 55	0 950 75					2P+T	slt	mobile face of entry plug
	0 950 65	0 950 85					2P+T	slt	mobile face of entry plug
				0 952 15	0 952 45	0 952 75	2P+T	slt	mobile face of entry plug
				300 440	300 441		2P+T	slt	mobile face of entry plug
				300 421	300 423		2P+T	slt	mobile face of entry plug
				300 425	300 427		2P+T	slt	mobile face of entry plug
				300 431	300 433		2P+T	slt	mobile face of entry plug
				300 435	300 437		2P+T	slt	mobile face of entry plug
			300 453	300 454	300 455	2P+T	slt	mobile face of entry plug	
LOF12 6 00X 20				6 003 20	6 004 20		2P+T	slt	mobile face of entry plug and pilot light
P FAG1	6 007 21			6 003 21			2 x 2P+T	slt	1 gang
PFAD1 6 00X 32				6 003 32	6 004 32		2 x 2P+T	slt	
				0 952 18	0 952 48	0 952 78	2 x 2P+T	slt	
				300 400	300 401	300 402	2 x 2P+T	slt	
				300 403			2 x 2P+T	slt	
PFAT1 6 00X 33				6 003 33	6 004 33		3 x 2P+T	slt	
				0 952 19	0 952 49	0 952 79	3 x 2P+T	slt	
				300 404	300 405	300 406	3 x 2P+T	slt	
LXX08	6 007 41			6 003 41	6 004 41		2P+E	slt	with usb type C

slt : bornes sans vis / screwless

Composant	Modèle	Fabricant	Conformité
USB type C	LXX08	LEGRAND	TR LCIE 158526-730181

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1880

Accessories

References	Designation
6 000 47	short claw
6 000 48	claw
0 952 91	claw
6 000 49	long claw
6 000 45	Permeability socket

Pilot light

References	Designation
6 002 43	Indicator 230 V 3mA

boxes for surface mounting

type references	References	Designation
6 00X 41	6 000 41	1 gang blanc
	0 952 92	1 gang blanc
	6 001 41	1 gang aluminium
6 00X 42	6 000 42	2 gang blanc
	0 952 93	2 gang blanc
	6 001 42	2 gang aluminium

Cover plate

	Blanc	Dune	Plume	Atoll	Raisin	Aluminium	Noir velour
1 gang square	6 008 01 6 009 01 6 009 41* *Sold by 100	6 008 11	6 008 21	6 008 31	6 009 31	6 008 51	6 008 61
2 gang square	6 008 02 6 009 02	6 008 12	6 008 22	6 008 32	6 009 32	6 008 52	6 008 62
3 gang square	6 008 03 6 009 03	6 008 13	6 008 23	6 008 33	6 009 33	6 008 53	6 008 63
4 gang square	6 008 04 6 009 04	6 008 14	6 008 24	6 008 34	6 009 34	6 008 54	6 008 64
2 gang square entraxe 57	6 008 07			6 008 37			

bague	Blanc	Style inox brossé	Style bois ébène	Style inox sombre	Blanc
	Chrome	Chrome	Chrome sombre	Chrome sombre	Chrome rosé
1 gang square	6 008 41	6 008 71	6 008 81	6 009 11	6 009 21
2 gang square	6 008 42	6 008 72	6 008 82	6 009 12	6 009 22
3 gang square	6 008 43	6 008 73	6 008 83	6 009 13	6 009 23

bague	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Aluminium	Noir velour	Style inox sombre	Style inox brossé
		Dune	Plume	Atoll	Chrome	Chrome rosé	Chrome	Chrome sombre	chrome sombre	Chrome
1 gang round	6 009 80	6 009 70	6 009 71	6 009 72	6 009 73	6 009 20	6 009 75	6 009 76	6 009 78	6 009 79

1 gang square label holder	6 009 42
1 gang square IP 44 with lid	6 009 44