

ABRIS POUR STOCKER



Tanguy 1



Tanguy 2



390

10.4 m²

444



Option de traitement :

1249121

Marron



Épaisseur des murs Dimension de la dalle

Hauteur du mur

Hauteur totale

Superficie du toit Inclinaison

Voliges de toitures

Couverture de toit

Vitrage porte/fenêtre

Dimensions de passage de la porte

Dimensions de passage de la fenêtre

Superficie

Volume

Dimension des madriers





28 mm

194 cm

247 cm

10,4 m²

13,1 m²

16 mm

Vitrage en verre

151x175,4 cm

86x54,8 cm

14,9°

22,82 m³

390x276 cm

410x296 cm

1054645



Tanguy 1 85,59 m² Tanguy 2 108,81 m²



Tanguy 1 320x118x54 cm Tanguy 2 445x118x51 cm



Tanguy 1 485 kg Tanguy 2 604 kg



300

Le temps d'installation





tempête à



Tanguy 1

276x276 cm

296x296 cm

28 mm

194 cm

235 cm

7,3 m² 15,7 m³

9,8 m²

16,2°

16 mm

Vitrage en verre

151x175,4 cm

bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Feutre bitumé inclus Feutre bitumé inclus

Serrure à cylindre






Résistance Toiture 90kg/m²



Cherchez des produits certifiés FSC®

Autres modèles disponibles

Tanguy 3 28 mm Nº d'article 1054647



Valentine 1 28 mm Nº d'article 1450137

Nº d'article 1450138 Palmako



Palmako


Valentine 2 28 mm





















ABRIS POUR STOCKER




Tanguy 3



Tanguy 4





484 384 17.0 m² 360 Option de traitement : 526 1054648 1249127

1054647 1249125 Naturel Marron

	Tanguy 3	Tanguy 4
Épaisseur des murs	28 mm	28 mm
Dimension de la dalle	484x276 cm	484x360 cm
Dimension des madriers	504x296 cm	504x380 cm
Hauteur du mur	194 cm	194 cm
Hauteur totale	247 cm	247 cm
Superficie	12,9 m²	17,0 m ²
Volume	28,4 m³	37,21 m³
Superficie du toit	15,8 m²	20,4 m²
Inclinaison	12,1°	12,1°
Voliges de toitures	16 mm	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Vitrage en verre	Vitrage en verre
Dimensions de passage de la porte	151x175,4 cm	151x175,4 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	86x54,8 cm	86x54,8 cm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus	Feutre bitumé inclus



Marron

Tanguy 3 127,13 m² **Tanguy 4** 148,64 m²



Tanguy 3 600x118x42 cm **Tanguy 4** 600x118x50 cm



Tanguy 3 745 kg **Tanguy 4** 845 kg



8 heures

Le temps d'installation





tempête à



bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Serrure à cylindre



Naturel



90kg/m²



Cherchez des produits certifiés FSC®

Autres modèles disponibles

Tanguy 1 28 mm Nº d'article 1009001




Valentine 1 28 mm Nº d'article 1450137

Valentine 2 28 mm Nº d'article 1450138 Palmako







Valentine 3 28 mm







Pour découvrir l'ensemble de la gamme , Veuillez scanner ce QR code





