



LASURE MULTI-SUPPORTS

Description du produit	Lasure en phase solvantée pour le mobilier extérieur.
Qualités (points +)	Direct sans sous-couche. Protège et embellit vos supports en bois. Idéal pour les supports difficiles. Valve multidirectionnelle pour pulvériser dans tous les sens.
Type de supports	Mobilier de jardin (banc, chaise transat, table), abris, palissades, volets, portes, portails, ... Convient pour toutes les essences de bois.
Préparations et mise en œuvre	Toute surface à huiler doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée. Bois brut: nettoyer et dégraisser, poncer (bois résineux : grain 80 / bois feuillus : grain 120) jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et dépeussier. Sur bois exotique, appliquer 1 couche de sous-couche approprié. Ensuite, appliquer 2 couches fines couches croisées de XYLADÉCOR LASURE MULTI-SUPPORTS à 5 minutes d'intervalle. Enfin égaliser rapidement l'épaisseur à l'aide d'un pinceau. Bois déjà huilés, vernis ou lasurés : décaper avec un produit adapté ou poncer et dépeussier. Ensuite, appliquer 2 couches fines couches croisées de XYLADÉCOR LASURE MULTI-SUPPORTS à 5 minutes d'intervalle. Enfin égaliser rapidement l'épaisseur à l'aide d'un pinceau. Bois tachés ou grisailés : nettoyer avec le XYLADÉCOR NETTOYANT DEGRISEUR, rinçage. Après séchage, appliquer 2 couches fines couches croisées de XYLADÉCOR LASURE MULTI-SUPPORTS à 5 minutes d'intervalle. Enfin égaliser rapidement l'épaisseur à l'aide d'un pinceau.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Les bois durs ou exotiques doivent être exposés aux intempéries quelques mois afin d'ouvrir les pores du bois et faciliter l'imprégnation. De même un ponçage facilite l'imprégnation. Appliquer une couche généreuse. Laisser pénétrer le produit 15 minutes puis retirer l'excédent au pinceau. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Répartir et lisser la lasure dans le sens des fibres du bois. Sur des essences de bois à sécrétion anti siccative telles que l'Iroko ne pas appliquer directement la peinture XYLADÉCOR LASURE MULTI-SUPPORT. Appliquer une sous-couche adaptée sur ce type de bois. Peindre à l'abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux. Ouvrir le capuchon, muni d'un système de sécurité, à l'aide d'un tournevis. Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes minimum avant application. Agiter régulièrement pendant l'utilisation pour une application homogène. Faire un essai préalable sur un échantillon. Pulvériser à 18-20 cm de distance du support, 2 fines couches à 5 minutes d'intervalle. Après utilisation, purger l'aérosol en pulvérisant tête en bas le reste de produit pour assurer le nettoyage de la buse. Garder l'aérosol dans un endroit sec et à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur. N'utiliser l'aérosol que pour l'usage prévu. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la lasure.



Conseils d'application

La durabilité du produit dépend de la localisation, de la qualité du bois et l'application correcte du produit. De plus, la durabilité des huiles exposées aux intempéries et au soleil est meilleure pour les systèmes colorés.

La teinte incolore est uniquement destinée à la rénovation de bois déjà teints en bon état. Sur bois brut ou décapé elle ne peut être utilisée qu'en première couche, la couche suivante doit être obligatoirement teinte.

Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur

Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Aérosol, lissage et égalisation au pinceau
Nettoyage du matériel :	White spirit ou diluant synthétique
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	5 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Hors poussière 15 minutes Recouvrable 5 minutes Remise en service 24 h minimum
Aspect :	mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Technologie :	Phase solvant
Teintes :	Incolore et 5 teintes

Réglementaire

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001