



STARWAX®

— 1946 —

Anti MOISSISSURES



Détruit
la moisissure

Désinfecte et élimine
les traces noires

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Effet curatif :
- Fongicide selon les normes EN1650 et EN13697 en 15 min à 20°C.
- Bactéricide selon les normes EN1276 et EN13697 en 5 min à 20°C.



Douche, sanitaires et pièces humides : joints de carrelage, joints de silicone, rideaux de douche, tapis anti-glisse



Papier peint, plâtre, certaines surfaces colorées, contre-indication du fabricant

MODE D'EMPLOI

Lire attentivement toutes les instructions. Faire un test préalable sur une petite surface pour vérifier la réaction du support, notamment sur supports colorés. Ouverture : abaisser le cran de sécurité en pressant les côtes. Pulvériser 15 à 20 fois verticalement à env. 20 cm du support (soit env. 10ml/m²). Laisser agir durant 15 min en contrôlant régulièrement l'action. En cas d'apparition de traces, rincer immédiatement. Essuyer en frottant les endroits les plus tachés puis rincer abondamment. Renouveler si nécessaire. Après rinçage, la surface peut être réutilisée immédiatement. Rincer le matériel à l'eau. Remonter le cran de sécurité après usage. Maintenir le récipient fermé de manière étanche à 20°C.

RECOMMANDATIONS

NE PAS MÉLANGER AVEC LES ACIDES. Ne pas utiliser en même temps qu'un détartrant. Protéger les supports environnants et les vêtements de toute éclaboussure. Conserver au frais et à l'abri de la lumière solaire.

COMPOSITION

Contient 38g/kg d'hypochlorite de soude (CAS n°7681-52-9), désinfectant (TP2). Agents de surfaces non ioniques, agents de blanchiment chlorés : moins de 5%. Désinfection chimique des surfaces dures en condition de saleté. Application domestique. Type de préparation : autres liquide (AL). Date de péremption et N°de lot : voir inscription sur l'emballage.

PRÉCAUTIONS

DANGER. Contient : HYPOCHLORITE DE SODIUM, AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED) ALKYL DIMETHYL, N-OXYDES, HYDROXYDE DE SODIUM. Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/... EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Garder sous clé. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).



IF 1303 f

Une question ?
www.starwax.fr
0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel



500 ml



S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex