




ZODIAK LED 20W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK06, faisceau 100°, LED et driver intégrés, dimmable sur driver universel

Code : **50501**



		<table border="1"> <tr> <td>50501</td> <td>3000 K</td> <td>20 W</td> <td>100°</td> </tr> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>705</td> <td>2,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>176</td> <td>4,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>78</td> <td>7,2</td> <td></td> </tr> </table>	50501	3000 K	20 W	100°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	705	2,38		2	176	4,8		3	78	7,2	
50501	3000 K	20 W	100°																			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																				
1	705	2,38																				
2	176	4,8																				
3	78	7,2																				



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK06	Faisceau	100 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	1600 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	83.3 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps (face avant) aluminium blanc	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	corps (face arrière) aluminium	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	basculant - 120 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	24 LED SMD 3030 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	650 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 19.2 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,98
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² , 0,4m blanc.
----------------	-----------------------------------------------------

Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).
----------------------------	--------------------------------------------------------------------