



## FICHE TECHNIQUE

# Balai expert ultra-confort

- Idéal pour le nettoyage et le dépoussiérage de tous types de sols\*, murs\* et plafonds\*.
- Peut s'utiliser avec les Nettoyants Starwax.
- Housses microfibrres interchangeables.

\*Sauf contre-indication éventuelle du fabricant.

| Absorption | Résistance | Essorage |
|------------|------------|----------|
| ★★★★★      | ★★★★★      | ★★★★★    |



Les microfibrres sont de microscopiques fibres enchevêtrées les unes dans les autres.

100 fois plus fines qu'un cheveu, elles multiplient les points de contact sur la surface à nettoyer.

La technologie "Maxi-glisse" combine 2 matières différentes pour un nettoyage rapide et sans traces.


### RECOMMANDATIONS ◀

Ne jamais détrempier un parquet.

Laver la microfibre séparément jusqu'à 60°C. Ne pas utiliser d'adoucissant ou d'eau de Javel.



Un doute ? Un conseil ?  
 N°Vert 0 800 09 2000  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
 ED 716  
 S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
 F 59445 WASQUEHAL cedex



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 1593

Date : 20 11 2013  
 FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex  
 Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90



## FICHE TECHNIQUE

# Balai expert ultra-confort

### MODE D'EMPLOI ◀

- Placer le balai avec la grande largeur de la tête vers soi, tenir le manche d'une main et tourner l'embout vers la gauche (dévisser).
- Faire coulisser le manche jusqu'à la hauteur désirée (recommandé à hauteur de poitrine).
- Tourner l'embout vers la droite jusqu'à vissage complet du manche.
- Décrocher la microfibre de la tête.
- Une fois la microfibre détachée, l'humidifier à l'eau ou utiliser un **Nettoyant Starwax pour sols** pour plus d'efficacité.
- Poser la microfibre au sol (face colorée dessous) et plaquer le Balai Expert Starwax dessus.
- Bien rincer la microfibre à l'eau claire après usage.
- Pour le lessivage des murs et plafonds, procéder comme ci-dessus puis fermer la bague de serrage de la plaque en la tournant complètement vers la droite.
- Pour une utilisation au sol, penser à dévisser la bague de serrage en la tournant complètement vers la gauche.

| Utilisation          | Type de surfaces                     | Type d'utilisation                             | Entretien   |
|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| Intérieur            | Tous types de sols, murs et plafonds | Nettoyage courant                              | Microfibre lavable 300 fois en machine jusqu'à 60°C |
| Format microfibre    | Composition microfibre               | Format Balai Expert                            | Composition Balai Expert                            |
| Environ 11,5 x 40 cm | 90% polyester<br>10% polyamide       | Manche : de 100 à 160 cm<br>Plaque : 35 x 8 cm | Aluminium anodisé et peinture époxy                 |

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **1593**

Date : **20 11 2013**  
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex  
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90