



Étanchéité

ACCESSOIRES DE SOUS-COUCHE CARRELAGE



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ
Hauteur 12 cm **25 m**

Bande de pontage
pour nattes BD20 / BD20+



**LE TRI
+ FACILE**



CARTON

+



film



BAC
DE TRI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Mat Inter - 17, route de Septeuil - 78770 Goupillières
www.matinter.com - commercial@matinter.com

Ref. 1280KF12012/R

GUIDE DE POSE :

1. Coller les nattes sur le sol, bord à bord, et faire la jonction avec la bande de pontage.
2. Coller les bandes de pontage à la jonction murs/sol.
3. Appliquer les angles intérieurs et extérieurs. Les angles doivent être collés sur la natte au sol et sous la natte murale.
4. Coller les nattes sur les murs, bord à bord et faire la jonction avec la bande de pontage. Les nattes murales doivent recouvrir les bandes de pontage à la jonction murs/sol.

5. Utiliser une colle polymère

Comment poser
une natte ?

Découvrez-le ici

