

FLASHING BAND®

Bande de solin



Les bandes de solin **FLASHING BAND®** adhésives sont fabriquées en aluminium enduit anti-UV, elles ont une haute résistance à toutes les conditions météorologiques. Solution très innovante, alliant haute extensibilité (25 %) à base de BUTYL et un excellent pouvoir adhésif.

DESTINATION

Les bandes de solin **FLASHING BAND®** sont utilisées pour l'imperméabilisation des cheminées et **culées de mur**, ainsi que les points de détails de la toiture nécessaire pour une étanchéité fiable.

CARACTERISTIQUES

- Épaisseur de l'aluminium : 100 µ,
- Densité de colle BUTYL : 1,7 g/m³
- Largeur de colle BUTYL : 290 mm +/- 1 mm
- Épaisseur de colle BUTYL : 1,0 mm ± 0,1 mm
- Température d'installation : Minimum + 5 ° C
- Résistance à la température de : -30 ° C à + 80 ° C

	FLASHING BAND 300	FLASHING BAND 390*
Taille de rouleau	30 cm x 2,5 m	39 cm x 2,5 m
Poids rouleau	1,5 kg	1,9 kg
Conditionnement	4 rouleaux	4 rouleaux
Quantité / palette	360 rouleaux	240 rouleaux

*Terracotta uniquement.

- 5 coloris standards:



MISE EN ŒUVRE

- **FLASHING BAND®** est appliqué à froid.
- Les surfaces à sceller doivent être sèches. Exempt de gel, graisse et silicone.
- Application à une température ambiante supérieure à + 5 ° C.
- **FLASHING BAND®** doit être pressée fermement après l'application.
- L'apparition de cavités (cloques) doit être évitée.
- Si application de plusieurs bandes le chevauchement doit être au moins de 50 mm.
- Pour garantir l'étanchéité à long terme sur les points singuliers de la cheminée et des murs, utiliser un profil Z ainsi qu'une bande de mastic silicone.

GARANTIE

Le produit est garanti 10 ans.
La stabilité de la couleur est garantie 3 ans.

DIMENSIONS	COLORIS	CODE	GENCOD
2,5 m x 0,30 m	Brun	FBBN250PX30P	3467670017962
2,5 m x 0,30 m	Rouge brique	FBBR250X30P	3467670018976
2,5 m x 0,30 m	Grise	FBGR250PX30P	3467670017979
2,5 m x 0,30 m	Rouge ONDULINE®	FBOR250PX30P	3467670018969
2,5 m x 0,30 m	Terra Cotta	FBTC250X30P	3467670017955
2,5 m x 0,39 m	Terra Cotta	FBTC250X39P	3467670021129



www.onduline.fr

onduline®