

FICHE TECHNIQUE

Photo non contractuelle



BLOC-PORTE ALTAÏ

Porte rives droites, Âme pleine
Huisserie plaquée chêne

Pour cloison de 72 MM,

3 charnières invisibles réglables 3 D noir

Serrure magnétique noir



PAREMENT :	Plaquage chêne fil horizontal, avec nœuds Gravé 10 planches de 20 cm
FINITION :	A vernir
OSSATURE PORTE :	2 montants Chêne LCA 33.9 x 38 2 traverses sapin 33.9 x 38
ÂME :	Âme pleine
HUISSERIE :	Huisserie SRLYS+ mixte bois/mdf, plaquée chêne 90x50 avec Joint de confort acoustique
RIVES :	Rives droites
FERRAGES :	3 charnières invisibles réglables en 3D Serrure magnétique à clé
OPTION :	3 paumelles inox et serrure à clé PDDT. Possibilité d'huissierie SR+ fin de chantier pour cloison de 70 à 100 mm équipé d'un joint. Possibilité en BP acoustique (avec plinthe automatique) et isotherme (joint seuil) Existe en porte seule adaptable, et en porte coulissante RD avec rainure basse et usinage complet pour serrure à crochet.

DESCRIPTIF HUISSERIE SR.LYS+ :

- ✓ Âme bois résineux, parement MDF
- ✓ Finition placage chêne
- ✓ Profil contemporain
- ✓ Joint acoustique et thermique posé
- ✓ 3 charnières invisibles réglables 3 D noir
- ✓ Serrure magnétique noir à clé
- ✓ Sections d'huissérie disponibles :

Section	Rainure à brique (MM)	Épaisseur de cloison (MM)
90 x 50	72	72

- ✓ Talon de 50 mm

DIMENSIONS VANTAIL (mm) (A)		DIMENSIONS HORS-TOUT (mm) Y compris jeu bas de porte environ 7 mm (B)
HAUTEUR :	2040	2089
LARGEUR :	730	810
	830	910
	930	1010
ÉPAISSEUR :	40	

