

## FICHE TECHNIQUE


Photo non contractuelle



### BLOC-PORTE QUADRIZ

Porte AVL rives à recouvrement

Cloison de 72 mm



<b>PAREMENT :</b>	Panneaux postformés 4 lignes ép. 3 mm
<b>FINITION :</b>	Prépeint blanc
<b>OSSATURE PORTE :</b>	Bois du nord 33.7 x 32
<b>AME :</b>	Alvéolaire
<b>JOINTS :</b>	Joint périphérique confort sur huisserie
<b>HUISSERIE :</b>	SRLYS+ Mixte bois/MDF enrobée papier blanc+ joint, 90x50 pour cloison de 72 mm
<b>RIVES :</b>	Rives à recouvrement
<b>FERRAGES :</b>	Serrure PDDT axe à 40 MM 3 fiches zinguées
<b>OPTION :</b>	Possibilité d'huissérie <b>fin de chantier</b> réglable pour cloison de 72 à 100 MM. Excite en version avec huisserie bois, 68 x 56 ou 88 x 56 Existe en porte coulissante Hors poignées et accessoires quincaillerie

## DESCRIPTIF HUISSERIE SR.LYS+ RR.

- ✓ Ame bois résineux, parement MDF
- ✓ Finition papier blanc laqué, re vernissable
- ✓ Profil contemporain à recouvrement
- ✓ Joint acoustique et thermique blanc posé
- ✓ Fiches zinguées blanches
- ✓ Sections disponibles :

Section	Rainure à brique (mm)	Epaisseur de cloison (mm)
90 x 50	72	70

- ✓ Talon de 50 mm

DIMENSIONS VANTAIL (mm) (A)		DIMENSIONS HORS-TOUT (mm) Y compris jeu bas de porte environ 7 mm (B)
HAUTEUR :	2040	2077
LARGEUR :	630	688
	730	788
	830	888
	930	988
ÉPAISSEUR :	40	

photo non contractuelle

