

## BOTTES PVC SECU



Réf: X607.001

Maj: 05/17

### **DESCRIPTIF :**

Botte PVC sécu doublée.  
 Embout acier 200 joules  
 Absorption d'énergie du talon  
 Antistatique  
 Résistant aux acides et hydrocarbures  
 Semelle anti perforation inox

### **TAILLES DISPONIBLES :**

Pointures : 39 au 47

### **UTILISATION :**

Chaussures de sécurité convenant dans la majeure partie des applications dans l'industrie, le BTP, l'agriculture.  
 Semelage résistant aux hydrocarbures.  
 Semelage antiglisse, résistant aux huiles et aux graisses.

### **CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :**

Nettoyer régulièrement.  
 Pas de date de péremption.  
 Pas de substances contenues dans le produit provoquant des allergies.

### **NORMES :**

Homologation suivant la norme EN20345:2011 S5 SRA.  
 Attestation CE de type n°0161/12983/07 par le laboratoire notifié CIMAC (n°0465).

Références	Pointures	Gencod
X607001001	39	3355140533398
X607001002	40	3355140533404
X607001003	41	3355140533411
X607001004	42	3355140533428
X607001005	43	3355140533435
X607001006	44	3355140533442
X607001007	45	3355140533459
X607001008	46	3355140533466
X607001009	47	3355140533473

### Résultats :

#### **S5 :**

- Arrière fermé – Propriétés antistatiques
- Absorption d'énergie du talon.
- Résistance à la perforation de la semelle
- Résistance aux hydrocarbures de la semelle.

#### **SRA :**

- Semelle antidérapante.