



Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Nombre de touches	1
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Flow-pack with inlay card

Complémentaires



Montage de l'appareil	Encastré
Indication de tension	DEL
Plage de puissance	2300 W
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm ²
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Vis ou griffes 51...70 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Largeur	83 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	43,0 mm
Profondeur en saillie	15 mm
Poids du produit	0,0727 kg

Environnement

Normes	CEI 60669-1
Certifications du produit	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF
Labels qualité	CE
Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.