



Modèle N° M175EURDLF

Cadenas Excell® en zinc d'une largeur de 56 mm avec anse haute de 38 mm ; combinaison programmable

Utilisation recommandée :



Box de stockage



Remises, ateliers et garages



Vestiaires de rangement



Remorques, camionnettes et camions de déménagement

Niveau de sécurité :



Sécurité élevée à maximale :

Recommandé pour toutes les utilisations y compris les applications professionnelles

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit


- L'anse octogonale en alliage de bore traité au carbure de tungstène Tough-Cut™ est 50 % plus résistante que l'acier cémenté
- Hauteur d'anse de 38 mm pour des applications plus variées
- Corps en zinc de 56 mm de large avec bande de protection renforcée pour une meilleure résistance aux éraflures
- Le verrouillage à goupilles assure une meilleure résistance à l'effet de levier et au crochetage.
- Les joints d'étanchéité et le capuchon de protection des molettes à charnière assurent une meilleure protection contre les intempéries
- Définissez votre propre combinaison à 4 chiffres pour un confort sans clé et une sécurité renforcée ; 10 000 combinaisons possibles
- Pas besoin d'outil de réinitialisation
- Molettes à direction unique pour utilisation avec un éclairage réduit
- Garantie à vie limitée

Détails du produit

Le cadenas Excell® Master Lock n° M175EURDLF présente un corps en zinc d'une largeur de 56 mm pour une résistance et une fiabilité maximales. L'anse octogonale de 9 mm de diamètre et 38 mm de haut se compose d'alliage de bore traité au carbure de tungstène Tough-Cut™, 50 % plus résistant que l'acier cémenté, offrant une résistance maximale à la coupe et au sciage. Le verrouillage à billes assure une meilleure résistance à l'effet de levier et au crochetage. Le capuchon de protection des molettes à charnière et le joint d'étanchéité assurent une meilleure protection contre les intempéries et la bande de protection renforcée une meilleure protection contre les éraflures. Le cadenas intègre un système de verrouillage par combinaison programmable ne nécessitant pas d'outil de réinitialisation. La garantie à vie limitée offre la tranquillité d'esprit d'une marque de confiance.

Spécificités du produit

Référence	M175EURDLF
Largeur du corps	56 mm
Dimensions de l'anse	A : 9 mm B : 38 mm C : 24 mm
Description	Emballage à l'unité sous blister
Quantité par boîte	4
Quantité par carton	24



Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204
www.masterlock.eu