

DECLARATION

Le soussigné *Federico Fumagalli, President* en representation de la société *CE.SI. Ceramica di Sirone S.p.A., via Don Minzoni, 19 - 23844 Sirone (LC)* et concernant l'unité productive de *Via Don Minzoni, 19 – 23844 Sirone (LC)*

DECLARE

que les produits suivants:

Type	
Série	TECNICA - FULLBODY
Description	CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES A SEC CARRELAGES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS SOLS NON EMAILLE – PLEINE MASSE
Note	

sont conformes aux normes demandées par le Council Directive de Produits de Construction (Directive 89/106/CE) et que les standards suivants ont été appliquées:

Annexes ZA – ZB EN 14411 / Appendice G

Caractéristiques	Methode du test	Valeurs déclarées
REACTION AU FEU	DECISION 96/603/CE et modifications	A1+A1fl
RESISTANCE A LA FLEXION	EN ISO 10545-4	Force de rupture > 700 N/mm ² (pour des carreaux d'une épaisseur < 7,5 mm) Force de rupture >1200 N/mm ² (pour des carreaux d'une épaisseur >=7,5 mm) Résistance à la flexion > 30 N/mm ²
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	EN ISO 10545-9	Résistant
DURABILITÉ: RESISTANCE AU GEL/DÉGEL	EN ISO 10545-12	Résistant
GLISSEMENT	DIN 51097	A+B
GLISSEMENT	DIN 51130	R10
RESISTANCE AU FROTTEMENT		NC
ABSORPTION DE L'EAU	EN ISO 10545-3	≤0,5%
Pb DÉGAGEMENT	EN ISO 10545-15	0 mg/dm ²
Cd DÉGAGEMENT	EN ISO 10545-15	0 mg/dm ²

Date d'émission: 19 Mai 2014