

# CARRELAGE SOL INTERIEUR

## EUROPA LIGHT GREY MATE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gencod</b>           | <b>8013259305712</b>                 |
| <b>Dimensions en cm</b> | <b>31X62</b>                         |
| <b>Epaisseur</b>        | <b>7,5 mm</b>                        |
| <b>Nature</b>           | <b>Grés cérame émaillé</b>           |
| <b>Conditionnement</b>  | <b>1,54 m<sup>2</sup> par carton</b> |
| <b>Colle conseillée</b> | <b>Suivant support</b>               |
| <b>Joint conseillé</b>  | <b>4 mm</b>                          |
| <b>Garantie</b>         | <b>2 ANS</b>                         |



### Résistance à l'usure

PEI

|               |               |                 |                  |                 |
|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>      | <b>3</b>        | <b>4</b>         | <b>5</b>        |
| <b>LIMITE</b> | <b>MODERE</b> | <b>FREQUENT</b> | <b>IMPORTANT</b> | <b>INTENSIF</b> |

### Résistance à la rayure

|                |              |                   |                   |
|----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>1 à 3</b>   | <b>4 à 6</b> | <b>7 à 8</b>      | <b>9 à 10</b>     |
| <b>MINIMUM</b> | <b>BONNE</b> | <b>TRES BONNE</b> | <b>EXCELLENTE</b> |

### Résistance à la glissance

|                |              |               |                   |
|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>R9</b>      | <b>R10</b>   | <b>R11</b>    | <b>R12</b>        |
| <b>NORMALE</b> | <b>BONNE</b> | <b>ELEVEE</b> | <b>EXCELLENTE</b> |