



**Parefeuille
Provence**

TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

Formats- Size - Formato	40 X 60	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors	
Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bib. Ceramic tiles dry pressed for outside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411: Bib. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
		Epaisseur- thickness - Grueso. 40x60 : 10mm
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	0,5 < E ≤ 3 %
Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F ≥ 1100 N R ≥ 30 N/mm ²
Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	PEI 5 - PEI 4
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7
Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



Parefeuille
Provence

TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		002GCE

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

nov-22



Parefeuille
Provence

MOSAIQUE TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

Formats- Size - Formato	5 X 5	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols et mur extérieurs - Outside references - Los exteriors	
Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.		
Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol et mur extérieur Ceramic tiles dry pressed for outside floor and wall. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo pared exterior		
Plaque de 30x30		Epaisseur- thickness - Grueso. 5 x5 : 10mm
Caractéristiques		
Characteristics	Norme	Prestations déclarées
Características	Norms	Requirements
	Norma	Prestaciones declaradas
Absorption d'eau%		
Water absorption %	EN ISO 10545-3	0,5 < E ≤ 3 %
Absorción % de agua		
Résistance à l'usure		
Abrasion resistance (glazed)	EN ISO 10545-7	PEI 5 - PEI 4
Resistencia al desgaste		
Résistance à la rayure		
Scratch resistance	Echelle de Mohs	7
Resistencia al rayado		
Résistance au choc		
50g Steel ball shock resistance	Cahier du CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
Resistencia al choque	Document CSTB 3778-7	
Résistance au choc thermique		
Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Resistencia al choque térmico		
Résistance au gel		
Frost resistance	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Resistencia a la helada		
Résistance chimique		
Chemical resistance	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance
Resistencia química		
Résistance aux taches		
Stain resistance	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Resistencia a las manchas		



Parefeuille
Provence

MOSAIQUE TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Dégagement de plomb et de cadmium and cadmium given off Emisión de cadmium y plomo	Lead EN ISO 10545-15	NPD

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

nov-22



**Parefeuille
Provence**

TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP 20mm

Formats- Size - Formato	60 X 60	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors	
Grès cérame émaillé coloré dans la masse rectifié - Glazed porcelain tiles rectified and colored in the mass Porcelanico esmaltado coloreado en la mase, rectificado.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bia . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bia. Ceramic tiles dry pressed for outside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bia. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
		Epaisseur- thickness - Grueso. 60x60 : 20mm
Caractéristiques	Norme	Prestations déclarées
Characteristics	Norms	Requirements
Características	Norma	Prestaciones declaradas
Absorption d'eau%	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %
Water absorption %		
Absorcion % de agua		
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance
Flexural strength		F ≥ 1300 N
Résistencia a la flexion		R ≥ 35 N/mm ² Charge de rupture F > 11 000N
Résistance à l'usure	Cahier du CSTB 3778-10 Document CSTB 3778-10	Conforme - Conformado - In accordance
Abrasion resistance		Charge appliquée 440 N
Resistencia al desgaste		
Résistance à la rayure	Echelle de Mohs	7
Scratch resistance		
Resistencia al rayado		
Résistance au choc	Cahier du CSTB 3778-11 Document CSTB 3778-11	Conforme - Conformado - In accordance
Steel ball shock resistance		
Resistencia al choque		
Résistance au choc thermique	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Thermal shock resistance		
Resistencia al choque térmico		
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Frost resistance		
Resistencia a la helada		
Résistance chimique	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance
Chemical resistance		
Resistencia química		



*Parefeuille
Provence*

TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP 20mm

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		010GP

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

janv-23