


Ródano 45x45

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE



Ródano Chalk

Ródano Light Grey

Ródano Dark Grey

FORMATO / SIZE

ACABADO / FINISH

GRUPO / GROUP

TIPO / TYPE

45x45 / 18''x18''

Mate / Matt

Bla

Cemento / Cement



MATE
MATT



PORCELÁNICO
PORCELAIN



CEMENTO
CEMENT




ANTIHIELO
ANTIFREEZE



RELIEVE
RELIEF



VARIACIÓN
VARIATION

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE		NORMA / STANDARD	
Absorción de agua / Water absorption	Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3	
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥ 1300 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4	
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm ²	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4	
Abrasion superficial / Surface Abrasion	(PEI) Clase 2 / Class 2- Dark Grey; (PEI) Clase 3/ Class 3- Chalk; Light Grey	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7	
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11	
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12	
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Péndulo/ Pendulum	Clase 2/ Class 2	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	-	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG	
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	-	ANSI A137.1-2021	
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	R10	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	-	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14	
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	Mínimo 3 / Minimum 3	7	EN-101	

20/06/2023

Partida Casablanca 6, 12593 Moncofar, Castellón . Spain
Phone : +34 964 584 069 - email: info@ktlceramica.com - web : www.ktlceramica.com


 K T L
 C E R A M I C A