

LOT DE 3 CARTOUCHES BOBINEES 20µm 12 MOIS

TRAITEMENT DE DES IMPURETES



L'eau consommée peut provenir de différentes sources :

- Du réseau de distribution d'eau potable,
- D'un puits de forage ou d'une source,
- Du pompage dans un canal, étang, rivière,
- De la récupération de l'eau de pluie.

Selon son origine, l'eau peut contenir des particules en suspension, visibles ou non à l'œil nu : boues, sables, matières végétales, pollen, particules métalliques. Il est donc nécessaire de la filtrer pour améliorer ses qualités organoleptiques et/ou pour protéger un équipement. On utilise pour cela des filtres à sédiment telles que les cartouches en polypropylène bobiné.

PERFORMANCES

Fabriquée à partir d'un fil de polypropylène alimentaire, la cartouche bobinée permet un niveau de filtration de 20µm.

- Forte rigidité due au manchon intérieur
- Forte capacité de rétention
- A saturation, faible relargage des impuretés piégées
- Autorise de grand débit

APPLICATIONS

Filtration pour filtre anticalcaire, osmoseur, adoucisseur, stérilisateur UV...

ENTRETIEN

- Fermer l'arrivée d'eau générale, desserrer la vis de dépression pour évacuer la pression puis ouvrir le filtre avec la clé de desserrage
- Remplacer la cartouche, refermer le filtre et ré-ouvrir l'arrivée d'eau.
- Pour une utilisation quotidienne, fréquence de changement de la cartouche maximum tous les ans.
- En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sain et sec.



DONNEES TECHNIQUES

Longueur :

standard 9"3/4

Type	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Durée de vie (mois)	Pression max
PP bobinée	20	4,0	68	12 mois	8 bar

Les performances et la durée des cartouches sont indicatives. Elles peuvent varier selon la qualité de l'eau



Référence
1183589



Siège social et usine: 165, avenue Gaston Imbert, 13790 ROUSSET

www.aquawater.fr

105006- rev.07-2020