

CASQUE ANTIBRUIT



Réf : X285002C

Maj 05/19

DESCRIPTIF :

- Arceau en ABS facilement ajustable et très résistant avec gaine PVC matelassée (ne contient pas de partie métallique).
- Coquille en ABS. La possibilité de rotation des coquilles dans toutes les directions, même dans la fente longitudinale pour l'adaptation du serre tête, permet au casque de s'ajuster facilement à toute physiologie.
- Coussinets extra souples en PVC spécialement étudiés pour apporter une étanchéité maximale tout en procurant un grand confort (toucher très doux), et une excellente résistance à la transpiration.
- Atténuation moyenne globale : 30 dB.
- Coloris : noir

UTILISATION :

- Pour se protéger des bruits : utilisation de machines bruyantes (perforateurs, ponceuse, travaux de jardinage, aéroports, chambre des moteurs, chasse, automobile sportive...).
- En application du règlement UE 2016/425, le responsable de l'hygiène et de la sécurité au travail dans l'entreprise devra connaître le niveau sonore au poste de travail pour choisir une protection adaptée.
- La protection auditive doit être portée en permanence en présence de bruit.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Lorsqu'un composant est détérioré ou que les coussinets ont durci au contact de la sueur, il est nécessaire d'en effectuer le remplacement.
- Stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière et de la lumière directe, du soleil, et de la chaleur.

NORME CE :

- Ce casque est conforme à la norme EN 352-1 : 2002
- Attestation N°2754/0152/159/12/18/0923 délivrée par le laboratoire notifié 2754 (ALIENOR CERTIFICATION)

Affaiblissement acoustique :

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement moyen (dB)	18,3	15,8	20,4	29,6	35,8	34,8	35,7	39,5
Ecart type (dB)	4,2	3,0	2,3	2,6	2,5	4,0	4,1	5,0
APV	14,1	12,8	18,2	27,0	33,3	30,8	31,6	34,4

Dimensions emballé	29 x 26,5 x 10 cm	Code barre	3355140541041
Poids emballé	40 g	Dimensions colis	610 x 410 x 480 mm
Conditionnement	1	Poids colis	10,250 Kg
		Colisage	40 pcs