

ROUES DE RECHANGE

Les roues sont livrées en co-chargement

Roues standard



| | PF 150 309051401 315503090514 0 | PF 154 309016701 315503090167 8 | PF 128 309032801 315503090328 3 | PF 139 309013901 315503090139 5 | PF 112 309031201 315503090312 2 | PF 148 309014801 315503090148 7 |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Roues standard gonflées (avec pneu pavé longue durée) ou pleines pour éviter tout risque de crevaison. | Gonflée Ø 380 mm Jante métal flasque Avec axe Ø 14 mm longueur 101,5 mm | Gonflée Ø 400 mm Jante métal flasque Avec axe Ø 14 mm longueur 101,5 mm | Gonflée Ø 400 mm Roulement à billes Jante métal flasque Pour axe Ø 10,5 mm longueur 101,5 mm | Pleine Ø 360 mm Jante métal à rayons Pour axe Ø 14 mm longueur 101,5 mm | Pleine Ø 390 mm Jante métal à rayons Avec axe Ø 14 mm longueur 101,5 mm | Increvable Ø 400 mm Jante métal flasque Pour axe Ø 14 mm longueur 101,5 mm |
| Kit | X | | | | | |
| Clipso | X | X | | X | X | X |
| Aktiv, Pick Up, Plume, Expert, Bati Plus 110, Agricola 1 roue | X | X | X (hors Aktiv Twin) | X | X | X |

Roue increvable



| | |
|---|--|
| Le confort d'une roue gonflée sans risque de crevaison ! | Idéale pour une utilisation longue durée sur tous terrains, même accidentés ! Son bandage souple increvable offre un grand confort de roulement |
| | Roue de rechange idéale compatible avec toutes les brouettes Haemmerlin équipées d'une roue standard |



Roues avec roulements à rouleaux



| | PF 39 309010701 315503090107 4 | PF 50 309013701 315503090137 1 |
|---|---|---|
| Roues tout confort grâce à leurs roulements à rouleaux. | Gonflée Ø 400 mm - roulements à rouleaux Pneu pavé longue durée - jante métal à rayons Moyeu Ø 25 mm longueur 76 mm | Pleine Ø 400 mm - roulements à rouleaux Jante métal à rayons Moyeu Ø 25 mm longueur 76 mm |
| Expert Twin, Agricola Twin | X | X |

ROUES DE RECHANGE

Les roues sont livrées en co-chargement

Roues fixation coussinets



| | PF 32 309010001 315503090100 5 | PF 145 309014501 315503090145 6 | PF 110 309011001 3155030900110 4 |
|---|--|--|--|
| Roues pour une fixation avec coussinets fonte ou polyamide. | Gonflée Ø 400 mm - Pneu pavé longue durée Jante métal à rayons Axe Ø 20 mm longueur 265 mm | Pleine Ø 400 mm Jante métal à rayons Axe Ø 20 mm longueur 265 mm | Increvable Ø 400 mm Jante métal à rayons Axe Ø 20 mm longueur 265 mm |
| Bati 90, Bati Plus 100 | X | X | X |

Pièces de rechange



Pneu + chambre à air

309003201
315503090032 9

Ø 400 mm adaptable Ø 380 mm
Compatible avec toutes les brouettes Haemmerlin



Blister chambre à air x 6

309003306
315503090033 6

Ø 400 mm adaptable Ø 380 mm
Compatible avec toutes les brouettes Haemmerlin



Blister visserie roue x 10

309027006
3155030900270 5

1 axe Ø 14 mm - longueur 101,5 mm
Compatible avec les roues avec axe Ø 14 mm



Blister axe de roue Clipso x 10

309027101
315503090271 2

1 axe Ø 14 mm
Compatible avec les brouettes Clipso uniquement, et toutes les roues standard



Blister coussinets x 6

3090 2506
315503090025 1

2 coussinets polyamide + vis de fixation
Compatible avec les roues avec fixation par coussinets

Roue pour diables



| | |
|--|---|
| Roue gonflée avec pneu pavé longue durée, confort d'utilisation grâce aux roulements à rouleaux. | PF 26 309011901 315503090119 7 |
| | Gonflée Ø 260 mm - roulements à rouleaux Jante métal flasque Axe Ø 20/25 mm |
| Roue compatible avec tous les diables Haemmerlin à roues gonflées | |