

 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison

A+



2 ANS
GARANTIE
TOUT
COMPRIS*



Le chauffe-eau
thermodynamique, ultra
compact, efficient, silencieux
et pilotable à distance idéal
pour les projets de rénovation

**Nuos Plus
S2 WiFi**

NUOS PLUS S2 WIFI - Le chauffe-eau thermodynamique, ultra compact, efficace, silencieux et pilotable à distance idéal pour les projets de rénovation

3 ANS
COMPRESSEUR
GARANTIE

2 - 4
PERSONNES

5 ANS
CUVE
GARANTIE

2 ANS
PIÈCES
GARANTIE

2 ANS
GARANTIE
TOUT COMPRIS*

ARISTON NET

AIDES FINANCIÈRES RÉNOVATION



ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

- / 80% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique
- / Etiquette énergétique A+ pour valoriser votre bien immobilier en améliorant son étiquette énergétique
- / Réfrigérant R290 respectueux de l'environnement pour un impact minimal
- / Retour sur investissement entre 1 an et demi et 3 ans** en cas de remplacement d'un chauffe-eau électrique classique



GAIN DE PLACE

- / 50 cm de largeur
- / Idéal en remplacement d'un ancien chauffe-eau électrique



TRÈS SILENCIEUX : 45 dB(A)

- / Installation avec ou sans gaines



FACILE D'UTILISATION

- / Interface de commande tactile et intuitive



FIABLE ET DURABLE

- / Double protection anticorrosion : anode titane, magnésium



ARISTON NET

PILOTABLE À DISTANCE VIA L'APPLICATION ARISTON NET

- / Depuis un smartphone, permet d'allumer ou d'éteindre le chauffe-eau à distance, de choisir son mode de fonctionnement, sa programmation, et de maîtriser la dépense énergétique en contrôlant sa consommation d'électricité.

2 - 4
PERSONNES

IDÉAL POUR UN FOYER JUSQU'À 4 PERSONNES



EN CAS DE SOUCIS SUR VOTRE CHAUFFE-EAU, ARISTON S'ENGAGE PENDANT DEUX ANS À PRENDRE EN CHARGE L'INTERVENTION D'UN TECHNICIEN POUR LE DIAGNOSTIC ET LA RÉPARATION DE VOTRE APPAREIL (PIÈCE, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT).

	Nuos Plus S2 WiFi 80	Nuos Plus S2 WiFi 110	Nuos Plus S2 WiFi 150
CONFORT			
Capacité	80L	110L	150L
Type de résistance	Blindée pour une chauffe rapide		
Puissance acoustique	45 dB(A)		
ÉCONOMIES			
Plage de fonctionnement (min/max)	-10°C / +42°C		
COP nominal @+7	2,74	2,77	2,88
Classe d'efficacité énergétique	A+		
Aides financières	✓	✓	✓
INTÉGRATION			
Installation	Murale		
Dimensions	1176 x 506 cm	1403 x 506 cm	1659 x 506 cm
Poids	47 kg	50 kg	59 kg

