

DAKAR 4

Réf: **X560.003E**

Maj: 05/17

DESCRIPTIF :

Chaussures de sécurité montantes fonctionnelles.
Tige cuir croupon pigmenté.
Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
Fermeture par soufflet toile. Laçage par boucles métalliques fermés.
Première de propreté toile sur mousse.
Embout de sécurité 200 joules acier.
Semelle anti perforation inox.
Semelage PU2D avec bout recouvert.
Pointure 42 : 1680g

TAILLES DISPONIBLES :

Pointure 35 à 48

UTILISATION :

Chaussures de sécurité convenant dans la majeure partie des applications dans l'industrie, les BTP, l'agriculture.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DESTOCKAGE :

Nettoyer et cirer régulièrement.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale

NORMES :

Homologuées sous la référence 560003I DAKAR 4 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
Attestation CE de type N°0075/021/161/13/0514 du 11 juin 2013 du CTC (n°0075) délivrée sous la référence DAKAR 4.

Références	Pointures	Gencod
X560003E012	35	3355140530359
X560003E013	36	3355140530366
X560003E014	37	3355140530373
X560003E001	38	3355140530380
X560003E002	39	3355140530397
X560003E003	40	3355140530403
X560003E004	41	3355140530410
X560003E005	42	3355140530427
X560003E006	43	3355140530434
X560003E007	44	3355140530441
X560003E008	45	3355140530458
X560003E009	46	3355140530465
X560003E010	47	3355140530472
X560003E011	48	3355140530489

Résultats :**S1P**

- Arrière fermé- Propriétés antistatiques.
- Absorption d'énergie du talon.
- Semelle à crampons
- Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 Newton

SRC

- Résistance au glissement de la semelle.