

LOGGER S3 SRC



Réf: **XLOGGER**

Maj: 02/17

DESCRIPTIF :

Chaussures de sécurité montantes outdoor tout terrain

Tige cuir pleine fleur hydrofuge nubuck

Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.

Fermeture par une large languette matelassé et soufflet enveloppant. Laçage par œillets et crochets. Doublure respirante alvéolée.

Première de propreté ergonomique ventilée.

Embout 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.

Semelle anti-perforation composite légère, souple, athermique et amagnétique

Semelage PU2D

Référence	Pointures	Gencod
XLOGGER005	39	3355140524976
XLOGGER006	40	3355140525782
XLOGGER007	41	3355140525997
XLOGGER008	42	3355140526000
XLOGGER009	43	3355140526017
XLOGGER010	44	3355140526062
XLOGGER011	45	3355140526109
XLOGGER012	46	3355140526178
XLOGGER013	47	3355140526284

TAILLES DISPONIBLES :

Pointures: 39 à 47

UTILISATION :

Chaussures de sécurité hautes multi-usages et tout terrain sauf hautes températures.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

Nettoyer et brosser régulièrement.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale .

NORMES :

Homologation sous la référence XLOGGER modèle LOGGER suivant la norme EN ISO 20345:2011

• Attestation CE de type n 0161/24502/17 du 04 avril 2017 par le laboratoire notifié CIMAC (n 0465)

Résultats :

S3 :

- Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
- Absorption d'énergie du talon.
- Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
- Semelle à crampons.
- Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

SRC : Résistance au glissement de la semelle