

## SPIDER S3 SRC



Vendu avec 2 lacets :  
noir et jaune / noir



**0% métal**

Réf: **XSPIDER**

### DESCRIPTIF :

Chaussures de sécurité basses type tennis  
Tige textile + TPU (polyuréthane thermoplastique)  
hydrofuge  
Haut de tige matelassé doublé.  
Fermeture par soufflet et languette toile matelassés.  
Laçage par œillets non métallique  
Doublure 3D respirante aérée.  
Semelle de propreté : PU + Tex à mémoire de forme,  
antistatique, respirante, amovible, anatomique qui  
absorbe les chocs au niveau du talon.  
Embout 200 J composite,  
Semelle anti-perforation composite  
Semelle extérieure : PU/TPU antistatique,  
antidérapante, résistant aux huiles et aux  
hydrocarbures, qui absorbe les chocs au niveau du  
talon.

### TAILLES DISPONIBLES :

Pointures: 39 à 47

### UTILISATION :

Chaussures de sécurité amagnétique basse  
sport, tennis multi-usages sauf projection de  
fluides et hautes températures.

### CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

Nettoyer et brosser régulièrement.  
Stockage en emballage carton dans un endroit  
sec et à température normale .

Référence	Pointures	Gencod
XSPIDER001	39	3355140550319
XSPIDER002	40	3355140550326
XSPIDER003	41	3355140550333
XSPIDER004	42	3355140550340
XSPIDER005	43	3355140550357
XSPIDER006	44	3355140550364
XSPIDER007	45	3355140550371
XSPIDER008	46	3355140550388
XSPIDER009	47	3355140550395

### NORMES :

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

### Résultats :

S3 :

- Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
- Absorption d'énergie du talon.
- Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
- Semelle à crampons.
- Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

SRC : Résistance au glissement de la semelle