

XT50044 | Lames de scie circulaire -Finition -Pour plastique, aluminium, bois durs -Pour scie portative ESSENTIAL (Etui carton)

Idéale pour une coupe précise et sans éclats dans les métaux tendres, non-ferreux, le PVC, cadres et tôles aluminium.



- Denture TCG
- Talon anti-recul
- Denture TCG-N
- Fentes de dilatation



Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Dentures trapézoïdales / plates : constituée d'une alternance de dents plates et trapézoïdales un peu plus hautes. ➡ Assure une pré-coupe sur une plus petite largeur que la largeur définitive. Evite les éclats dans les matériaux fragiles.
- + Talon anti-recul : la présence d'un talon anti-recul est primordial. Ils sont situés à l'arrière des dents. On les trouve lorsque la lame comporte peu de dents. ➡ Limite la quantité de matière enlevée par chaque dent de la lame. Evite ainsi que l'effort de coupe ne soit trop important et élimine les rejets du bois.
- + Denture TCG à angle d'attaque négatif. Denture inclinée vers l'arrière pour scie portative, radiale et de table. ➡ Soulage l'effort de coupe. Ainsi, les risques de rejets lors de l'attaque sont diminués et la sécurité améliorée.
- + Fentes de dilatation : elles sont réparties sur les bords extérieurs du disque. ➡ Permettent au métal de se dilater lorsqu'il chauffe sous l'effet du frottement, évitant ainsi la déformation de la lame.



| Code | EAN | d1 lame | d2 alésage | Z | Bague | E1 | E2 | Tr/Min. MAX | QTY | PCB |
|---------------|---------------|---------|------------|----|---------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| XT50514004129 | 3221912006387 | 156 | 20 | 40 | 20>12,7 | 1.5 | 2.5 | 7000 | 1 | 1 |
| XT50514004460 | 3128820044602 | 160 | 20 | 40 | 20>16 | 1.5 | 2.5 | 7000 | 1 | 1 |
| XT50514004461 | 3128820044619 | 180 | 20 | 60 | 20>16 | 1.6 | 2.5 | 7000 | 1 | 1 |
| XT50514004162 | 3221912006394 | 180 | 30 | 60 | 30>20 | 1.6 | 2.5 | 7000 | 1 | 1 |
| XT50514004411 | 3128820044114 | 184 | 20 | 60 | 20>16 | 1.6 | 2.5 | 7000 | 1 | 1 |
| XT50514004462 | 3128820044626 | 190 | 30 | 60 | 30>20 | 1.7 | 2.5 | 7000 | 1 | 1 |
| XT50514004463 | 3128820044633 | 210 | 30 | 60 | 30>20 | 1.7 | 2.5 | 6500 | 1 | 1 |
| XT50514004465 | 3221912261113 | 216 | 30 | 80 | 30>20 | 1.7 | 2.5 | 6500 | 1 | 1 |