

Fiche technique



Cire anti-tache starlon

Protection anti-taches haute résistance.

Entretient et protège meubles, parquets, boiseries intérieures.
Convient également sur terres cuites, marbres, pierres tombales.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter le bidon.
- Après avoir appliqué la cire, laisser sécher 10 à 20 minutes puis lustrer énergiquement.
- Attendre ensuite 1 heure avant d'appliquer la couche suivante.
- La protection anti-taches s'obtient après 2 fines applications.
- Sur meubles, boiseries et marbres, appliquer régulièrement avec un chiffon.
- Sur sols, étendre au chiffon ou à la cireuse (dans ce cas, diluer préalablement avec 10% de white spirit).

Entretien : couche fine de rappel. En cas d'encrassement, utiliser préalablement le Décireur Nettoyeur Antiquaire STARWAX.

COMPOSITION :

- Cires naturelles et microcristallines en milieu solvant.

RECOMMANDATIONS :

- Avant application : si le bois est très encrassé, le décaper préalablement avec le Décapant Cire STARWAX.
- Cire concentrée: s'épaissit au froid.
- Avant utilisation, placer à température ambiante ou réchauffer au bain-marie à environ 20°C pour reliquétifier la cire.
- ** Après application, l'eau et l'huile perlent sur le support. La protection permet donc d'essuyer facilement les taches avant qu'elles ne pénètrent. Appliquer au préalable une couche de Fond Dur STARWAX afin de renforcer la protection du support.

CARACTERISTIQUES :

- Non glissant : ne rend pas le support plus glissant qu'il ne l'était à l'origine.
- Protection efficace contre les taches diverses: eau, vin, café, lait, encre...



EM 1 003 A

Utilisation Intérieur et pierres tombales	Application  chiffon  coton à mécher	Lustrage  chiffon  brosse souple	Rendement 30 m ² /L env.
Sec au toucher 15 minutes	Entre 2 couches 1 heure	cireuse	Remise en place meubles ou objets 12 heures
		lustreuse	Nettoyage outils térébenthine - white spirit

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs.



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 32

Date : 3/11/09
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90