



Date d'établissement :
18/09/2009
Date de mise à jour :
04/07/2022 Version : 07

FICHE TECHNIQUE

CIRE CARNAUBEX

DOMAINES D'UTILISATION :

Protection murale de Décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES :

Cire dure prête à l'emploi, hydrofuge, en pâte ou en gel.

COMPOSITION :

Matières cireuses, cire d'abeille, cire de carnauba. Adjuvants : 0.3%.

SUPPORTS :

BADISTUC stuc, tadelackt, enduit à la chaux, bois, patines, peintures...

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

- **Cire en pâte :**
Appliquer en couche mince au chiffon ou à la spatule souple.
- **Cire en gel :**
Appliquer en couche mince au pinceau, au chiffon ou à la spatule souple.

ASPECT DE FINITION :

- **Satiné :**

Laisser simplement sécher.

- **Brillant :**
Après séchage, lustrer avec un chiffon de laine, une peau de mouton ou une spatule souple.

RENDEMENT :

Environ 0.1 litre par m² sur support moyennement absorbant (10 m² par litre de **Cire Carnaubex**).

DILUTION ET NETTOYAGE :

Au white spirit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

La **Cire Carnaubex** contient du white spirit, un produit INFLAMMABLE. Il est recommandé de travailler dans un endroit aéré.

ENTRETIEN :

Appliquer de temps en temps une nouvelle couche de cire.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais, à l'écart de toute source d'ignition.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.