



MODULO ADHESIVE D2

FICHE TECHNIQUE

Colle en pâte à haute résistance pour revêtements décoratifs en pierre, panneaux décoratifs, carreaux de céramique, murs extérieurs et intérieurs.

DESCRIPTION:

MODULO ADHESIVE D2 est une colle en pâte, prête à l'emploi, à base de résine acrylique silanisée. Fourni une force adhésive et une élasticité élevées. Elle est qualifiée d'antidérapant (zéro glissement de la plaque). Elle est idéale pour les réparations mineures grâce à son application rapide et facile. Elle est classée comme adhésif de type D2 selon EN 12004.

ZONES D'APPLICATION:

MODULO ADHESIVE D2 convient à la pose de carrelages absorbants ou non absorbants, de pierres décoratives en plâtre ou en ciment, de pierres naturelles, de carreaux de mosaïque de verre, de panneaux d'isolation thermique et phonique et de panneaux de bois (intérieur). Il s'applique sur des supports tels que le béton, la brique, le béton cellulaire (BCA), le plâtre, les plaques de plâtre, les dalles de ciment, le bois.

DONNÉES TECHNIQUES:

Aspect : pâte à base d'eau

Couleur : blanc, blanc jaunâtre

Température d'application : de +5°C à +35°C

Résiste aux températures : -30°C à +90°C

Adhérence : ≥ 1 N/mm²

Adhésion après :

- immersion dans l'eau : $\geq 0,50$ N/mm²

- exposition à la chaleur : ≥ 1 N/mm²

Temps d'application : 20 min

Temps d'ajustement après application de la plaque : 10 min

Jointoiement : après au moins 12 heures

Durcissement final : après 7-14 jours, en fonction de l'absorption des surfaces

MODE D'EMPLOI:

1. Support :

La surface d'application doit être suffisamment dure, exempte de poussière ou de graisse et aussi plane que possible.



2. Application :

MODULO ADHESIVE D2 s'étale à l'aide d'une spatule crantée pour une application homogène sur toute la surface. Pour les plaquettes base béton et pierres naturelles, il est impératif de faire un double encollage. Les plaques sont ensuite fixées en les pressant dans la position souhaitée. Le mélange appliqué doit être recouvert de carreaux dans les 20 minutes pour éviter la formation de "peau", c'est-à-dire avant que la colle ne commence à durcir.

Il est possible d'ajuster les carreaux pendant 10 minutes après l'application de l'adhésif.

3. Nettoyage : colle humide avec de l'eau, colle sèche avec de l'alcool (60/80°).

CONSOMMATION : 3-5 kg / m², selon la taille des dents de la truelle et le type de support.

EMBALLAGE : MODULO ADHESIVE D2 est livrée en seaux plastiques de 3,5 kg, 7 kg et 15 kg.

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE : 18 mois à compter de la date de production, si stocké dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5 et +30 degrés Celsius. Protéger des rayons directs du soleil et du gel.

REMARQUES:

La pose d'un apprêt est indispensable pour toutes les surfaces poreuses (béton cellulaire, cloisons sèches, panneaux de particules).

Ne pas ajouter d'eau, de ciment, de chaux à la COLLE ADHESIVE D2.

MODULO ADHESIVE D2 ne convient pas pour la fixation de matériaux non absorbants sur des supports non absorbants, ni pour les endroits à forte humidité ou immersion permanente dans l'eau tels que piscines, réservoirs d'eau.

Voir les instructions pour les risques d'utilisation sur l'étiquette.

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS & MODULO STONE

Tel: (+40)264 305607 Fax: (+40)264 305513

Email: office@modulo.fr

MODULO SAS

4 parc du Durteint 771 60 PROVINS, FRANCE

Tel: 01 60 67 13 38 Fax: (+33)1 60 671 947

www.modulo.fr