



ENTRETENONS LA FLAMME!

4935 COLLE FIBRE REFRACTAIRE CARTOUCHE 310 ML

Libellé Produit COLLE FIBRE REFRACTAIRE cartouche 310 ml
Référence 4935
Gencod 3323430049355 *Code IFT14 : 13323430049352*

UVC x 1 h 23 x Ø 4,8 cm Pds : 0,659 Kg

 **x 6** h 27 x L 21,5x l 13,5 cm Pds : 4,067 Kg

 **x 870** h 150 x L 120x l 80 cm Pds : 590 Kg 29 cts x 5 niveaux



DETAILS TECHNIQUES

- Pâte réfractaire à base de silice, pour le collage de fibreux
- Cartouche de 310 ml
- Couleur beige
- Poids Brut : 0.659 kg
- Pictogramme de Danger : NC
- Température pyroscopique : 1 350°C
- Masse volumique : 1.9 g/cm³

LES PLUS PRODUIT

- Résistance jusqu'à 1 200°C
- Pâte prête à l'emploi

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Utilisation : Collage de la laine de verre, de roche, des plaques isolantes (isolation des murs d'adossement des cheminées), des bandes de recouvrement en aluminium.
- Mise en œuvre : Truelle, spatule, cartouche, brosse.
- Usage intérieur uniquement.
- Application : appliquer et maintenir la pression.
- Séchage définitif avant mise en service : 48H. Exposer progressivement à la chaleur.
- Supports : briques, béton, métal, plâtre, contre-plaqué, fer, aluminium.
- Pour obtenir un bon collage sur matériaux poreux (plâtre, briques etc...) il est recommandé d'enduire les surfaces d'une couche de barbotine composée de colle fibre + eau (application à la brosse), ceci pour éviter l'absorption du liant.
- En cas de décantation du produit (séparation du liant jaune et de la charge beige) il est souhaitable de ré-homogénéiser le produit.
- Consommation indicative : collage en plein à la spatule crantée : 1.5 à 2kg/m².
- Collage par plots : prévoir 5 plots au m².
- Rinçage du matériel et des tâches à l'eau.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- Fabrication française 

NORMES, LABELS, GARANTIE

Classement M0 du LNE
N° M100168-DE/5
Incombustible

PYROFEU
 ZI la Peyrolière - BP 100
 84403 APT CEDEX