

Grosfillex®



GX XTRA POWER

COLLE DE MONTAGE SPÉCIALE REVÊTEMENT PVC PLEINS

GX XTRA POWER

MASTIC-COLLE TECHNOLOGIE HYBRIDE POLYMÈRE DE HAUTE ADHÉRENCE, SPÉCIALE REVÊTEMENTS MURAUX PVC PLEINS

Avantages

- Application simple et rapide directement à partir de la cartouche
- Sans odeurs, sans solvants, et 0% isocyanates et silicone
- Adhésivité initiale et finale élevée
- Viscosité réduite, extrusion facile même par temps froid
- Permet de rattraper les petites irrégularités du mur de +/- 4mm
- **Ne coule pas, même lorsqu'il fait chaud**
- **Permet de réaliser tout type de collage étanche, résistant aux intempéries, aux UV, aux chocs et aux vibrations**

Domaines d'application

- Utilisée pour la pose de panneaux de revêtements muraux **PVC pleins**
- Adapté pour des produits dont le poids n'excède pas **6 kg/m²**
- Adapté pour tout type de surface, poreuse ou non poreuse **sans primaire d'accroche**
- **Usage intérieur et extérieur**

Caractéristiques

- Base : **MS Polymère**
- Densité : **+/- 1,6g/cm³**
- Consistance : pâteux
- Couleur : blanc
- Rendement : **+/- 1,5m²**
- Température d'application : +5°C à +40°C - craint le gel
- Résistance à la température (après séchage complet) : **-20°C à +60°C**
- Temps d'ajustement à la pose : +/- 15mn
- Temps de prise définitive : 24 à 48h (selon T°C)

Application

- Avant de démarrer le chantier, il est préférable de réaliser un test d'accroche.

1 - Préparation des supports

- Ne pas appliquer la colle en-dessous de +5°C
- Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de graisse. Lors de travaux de rénovation, l'ancienne masse de collage, les restes de peinture et les couches non-porteuses doivent être éliminés complètement.

2 - Encollage

- Déposer la colle sur le panneau, par plots ou en cordons, à l'aide d'un pistolet approprié. En aucun cas ne coller la surface complète.
- Appliquer le panneau au mur (repositionner si nécessaire)
- Presser fortement.
- Les rectifications sont possibles maximum 15 mn après l'encollage

3 - Nettoyage

- La colle fraîche peut être éliminée avec des lingettes de nettoyage pour colle et mastic
- Pour la colle réticulée, seul le recours aux moyens mécaniques (abrasion, cutter...) permet le nettoyage.

Précautions

- Veiller à bien aérer la pièce où la colle est appliquée
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas de contact avec la peau, enlever le produit de la peau avec un chiffon ou un papier et laver les parties affectées à l'eau et au savon. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et contacter un médecin.
- Après ingestion, rincer la bouche et boire ensuite abondamment, ne pas faire vomir et demander d'urgence une assistance médicale
- Tenir hors de portée des enfants.

Stockage et conservation

- **12 mois** dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec entre +5°C et +25°C - A protéger du gel

Conditionnement :

- Cartouche de 310ml (496g)
- Carton de 12 cartouches

