



Ça rend plus fort

FICHE TECHNIQUE

Ni Clou Ni Vis Tous matériaux intérieur & extérieur Cartouche

- Intérieur & Extérieur
- Tous matériaux*
- Résiste à l'eau

DESCRIPTION



Formule

- **Pattex Ni Clou Ni Vis Tous matériaux** est une colle polymère hybride Technologie Flextec sans solvant et sans odeur. Sa technologie nouvelle génération vous offre un maintien immédiat élevé en un simple encollage.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 au ou sur le site <http://mymstds.henkel.com>

*Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, verre acrylique, le cuivre, le laiton et le PVC souple.

** Utiliser les miroirs conformément à DIN 12385.1 et DIN EN 10365.

***Il est possible d'utiliser le produit sur surfaces temporairement humides si celles-ci peuvent sécher.

Sur les supports peints, vernis, traitées, il est recommandé de tester la compatibilité du produit ou de s'adresser à un professionnel.

Destinations

- Elle permet de coller ou recoller moulures, prises et câbles électriques, dalles, briquettes de parement, boîte aux lettres, éléments décorations extérieurs, miroirs, carrelages, lambris PVC, etc...
- Efficace sur tous matériaux
- Efficace en toutes conditions : intérieur et extérieur
- Résiste à l'eau et à l'humidité
- Maintien immédiat
- Formule sans solvant, non irritante pour la peau

Bénéfices

Pattex Ni Clou Ni Vis Tous matériaux intérieur et en extérieur :

- **Repositionnable pendant quelques minutes**
- **Sans retrait après polymérisation**

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : NCV Tous Matériaux Intérieur & Extérieur

Mise à jour : Février 2019



Ça rend plus fort

- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Flexible
- Utilisable sur surfaces humides***
- Ne se rétracte pas
- Résiste aux UV, à la chaleur et à la vibration
- Comble les jeux jusqu'à 20mm
- Peut se peindre
- Haute résistance (de -30°C à +80°C)
- Sans solvant, sans isocyanate

Mise en oeuvre

- Supports :
- Bois et dérivés, PVC rigide, carrelage, pierre, métaux, verre, éléments décoratifs ou polyuréthane expansé.
- Mise en oeuvre :
- - Assurez-vous que le support soit propre, dégraissé et dépourvu de tout reste de papier peint.
- - Oter le capuchon.
- - Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité
- - Placer la cartouche dans un pistolet mastic.
- - Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller.
- - Assembler immédiatement en exerçant une forte pression pendant 10 à 15 secondes. Le maintien est immédiat.
- - Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- - Reboucher la canule après usage

CARACTERISTIQUES

Formule	Flextec®-Polymer
Couleur	Blanche
Température d'application :	De +5°C à +40°C
Densité (ISO 2811-1)	~1,60 g/cm ³
Temps de formation de peau du joint (23°C, 50% r. h.)	~ 15 minutes
Résistance finale au cisaillement (DIN EN 205)	~3 N/mm ² 30 Kg/cm ² (Réalisé Bois sur Bois)
Temps de travail	~ 10 minutes
Temps de séchage au cœur du joint	~ 2 mm / 24 heures
Comble les jeux	Jusqu'à 20 mm
Temps de prise	24h à 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle et des matériaux
Conditionnement	Cartouche de 450g.
Consommation	Une cartouche permet de réaliser de 50 à 70 plots de 2 à 3cm de diamètre ou un cordon de 15m linéaire environ

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : NCV Tous Matériaux Intérieur & Extérieur

Mise à jour : Février 2019



Ça rend plus fort

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Stockage 24 mois à partir de la date de production si le produit est stocké dans sa cartouche d'origine fermé dans un lieu sec avec une température ambiante de +10 à +25°.

SECURITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT

COV



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DDS :



Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

Mise à jour le 06/02/2019

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : NCV Tous Matériaux Intérieur & Extérieur

Mise à jour : Février 2019