

BOSTIK COLLE LAMES DÉCORATIVES EN PVC

REVETEMENTS DE SOLS

DESCRIPTION

La colle acrylique BOSTIK LAMES DÉCORATIVES PVC permet de coller les lames décoratives et lambris en PVC au mur et de renforcer le collage des lames auto adhésivées.



DESTINATIONS

UTILISATIONS

En mural et en sol: Pose possible des revêtements PVC pré-adhésivés et des plaques de liège. Mais ne convient pas pour les lames à clipser.

Sa formule s'applique à la spatule crantée. Les températures peuvent aller de +10°C à +30°C.

SUPPORTS

Plâtres, murs peints, bois, ciment (supports absorbants).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Acrylique
➤ Température de mise en œuvre	+ 10°C à + 30°C

AVANTAGES

- Forte adhérence.
- Sol et mur : application facile à la spatule crantée.
- Maintient immédiat.
- Toutes pièces même humides
- Sans solvant*.

* Selon la norme EN023 relative aux adhésifs.

CONSOMMATION

Consommation : environ 300 g/m² selon l'outil utilisé.

MISE EN ŒUVRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : colle acrylique sans solvant.
- Densité : 1.25.
- Couleur : ivoire.
- Température d'utilisation : +10°C à +30°C.
- Temps ouvert : 60 minutes.
- Prise définitive : 24h/48h.

- Classe COV : A+.

APPLICATION

Préparation des sols : les supports doivent être sains, secs, propres, dépeussierés et non gras. Poncer, brosser et lessiver si nécessaire.

1- Étaler la colle sur le support de manière uniforme à l'aide d'une spatule crantée.

Attendre 10 à 15 minutes avant de poser le revêtement afin que la colle développe son piégeant.

2- Positionner et emboiter les lames.

3- À l'aide d'un chiffon, appuyer sur toute la surface décorée. Vous disposez d'environ 20 minutes pour repositionner les lames si besoin.

NETTOYAGE

Résidus de colle sèche : alcool à brûler.

CONSERVATION


1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
Conserver entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30510682	Pot en plastique de 1 kg	6	3131360895009
30510683	Seau en plastique de 3 kg	1	3131360895016

SÉCURITÉ

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
www.bostik.fr

