



POUR CONSTRUIRE

# Colle matériaux isolants

- Collage de plaque de plâtre
- Colle de panneau isolant
- Permet de rattraper des défauts de planéité



BLANC



**DOMAINE D'EMPLOI** : Mortier adhésif pour panneaux de doublage et plaques de plâtre. A utiliser en intérieur uniquement sur les supports suivants : béton, enduit ciment, plaques de plâtre, polystyrène.

**PRÉPARATION DU SUPPORT** : Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance susceptible de nuire à l'adhérence. Les supports doivent être : propres, sains, secs, non sujets à des remontées d'humidité, solides.

**PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE** : Mélanger manuellement avec 2,4 litres d'eau. Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant d'appliquer. Ne pas rajouter de poudre si le produit commence à faire sa prise.

**APPLICATION** : Application manuelle par plots ou bandes.  
- Appliquer des plots de 10 cm de diamètre environ, espacés de 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement.  
- Pour les isolants fibreux (laine de verre ou de roche), appliquer des bandes de 10 cm de large environ et espacées de 30 cm. Procéder ensuite à l'application des plots sur ces bandes.

**CONSOMMATION** : 2 à 3 kg de poudre/m<sup>2</sup>.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI** : La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit frais se nettoie à l'eau.

**STOCKAGE** : 9 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur demande.