

COLLE TOILE DE VERRE

PRÊTE A L'EMPLOI

DESCRIPTION

Colle prête à l'emploi pour la pose de tous types de toiles de verre à peindre



DESTINATIONS

Colle pour tous types de toiles de verre jusqu'à 200g/m²

AVANTAGES

- Application facile et rapide au rouleau
- Idéale pour remettre les murs à neuf.

MARQUAGE & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NETTOYAGE

Enlevez au fur et à mesure les éventuels excédents de colle avec la pointe d'un couteau, puis nettoyer à l'aide d'une éponge humide.

Les outils et les tâches fraîches se nettoient à l'eau froide

CONSOMMATION

Env. 200 g/m²

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les fonds doivent être plans, propres, sains, secs, solides, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité

APPLICATION DE LA COLLE

- Découpez la toile de verre en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur
- Appliquez uniformément la colle directement sur le mur de haut en bas et sur une largeur supérieure à celle de la toile de verre

POSE DU REVÊTEMENT

1. Appliquez votre lés de revêtement le long du trait en le faisant dépasser de 5cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
2. Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le revêtement de haut en bas et du cent l'extérieur à l'aide d'un couteau à maroufler.
3. Coupez le revêtement qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter. Attendez 24h minimum avant de peindre ou poser un autre revêtement. Utilisez la colle Spécial Plafonds de QUELYD pour coller des revêtements au plafond.

Température de mise en œuvre : +10°C à +25°C

Format	PCB	Code	GENCOD
SEAU PLASTIQUE 5KG	1	30241220	3549210020103
SEAU PLASTIQUE 10KG	1	30241221	3549210020110
SEAU PLASTIQUE 20KG	1	30240362	3549210021025

STOCKAGE

1 an en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur quelyd.fr

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

