



## Colle Transparente Universelle

**Les colles thermo fusibles haute performance Rapid** se liquéfient lorsqu'elles sont chauffées, remplissent rapidement les espaces creux et adhèrent aux matériaux. En refroidissant, elles durcissent et atteignent une force d'adhésion élevée en quelques secondes. Repositionnables, avant la fin du « temps ouvert » elles permettent également de repositionner immédiatement les assemblages si nécessaires – Pendant le « temps de prise » pas besoin de pinces ou serre-joints et le temps de séchage est réduit.

### Applications :

Pour une multitude de travaux d'installation par le collage et pour différents types de matériaux. Cette colle convient parfaitement pour plusieurs matières et plusieurs collages requérant un fort débit de colle. Convient aussi pour toutes les applications où l'utilisation d'une colle transparente est esthétiquement préférable. S'utilise avec les pistolets à colle EG280, EG320 et tout autre appareil de la gamme PRO.

### Caractéristiques et Environnement:

Base EVA (Ethylène, Vinyle, Acétate).

Sans solvant et non irritant.

Colle universelle pour tout type de collage.

Séchage rapide

Rendu final transparent pour un collage invisible.

Taux de viscosité faible pour une fluidité plus élevée et une meilleure productivité.

Gros conditionnement plus adéquate aux applications d'installation.

Bâtonnets de colle long pour moins de rechargement.

Boîte carton à brocher ou à poser.

Emballage certifié FSC pour le respect de l'environnement.

### Stockage :

Illimité dans des conditions ambiantes standard: 15 à 35 ° C. Conserver à l'abri de la chaleur. Conserver dans un environnement sec, sans poussière et bien ventilé. Conserver dans un endroit frais et sombre.

### Spécifications :

- Diamètre: 12mm
- Longueur bâtonnet: 190mm
- Couleur: Transparent
- Point de ramollissement (Ring & Ball) : 80 - 96 °C
- Temps ouvert: ~ 20 secondes
- Temps de prise: ~ 15 secondes
- Température d'application: 170 - 190 °C selon l'applicateur à colle et le matériau à fixer



Description	Packaging	Art. No	EAN	Suremballage
Colle univ. Transparente D12	Boîte	5001411	4051661034244	4pcs/12pcs

1. Toutes les données sont basées sur des recherches et sur l'expérience de Rapid mais elles sont fournies en tant que recommandations. C'est au client de savoir quel type de colle convient le mieux aux différents travaux. Le client est le seul responsable en cas de non conformité ou d'un résultat médiocre.
2. Les données techniques se réfèrent à des produits spécifiques et ne sont pas applicables à d'autres produits Rapid ou les produits des concurrents.
3. La responsabilité de Rapid est limitée à la fourniture de produits selon les spécifications.

ISABERG RAPID AB, BOX 115  
SE-335 03 HESTRA, SWEDEN  
www.rapid.com

**Rapid**  
SVENSK EFFIXITY